

Preiswerter 80mm mini bluetooth beweglicher Pos receipt thermischer Drucker airprint Preis (OCPP-M084)

Schlüsselwörter:

Bluetooth thermischer Drucker,
Mini-Thermodrucker,
Günstige Thermodrucker

Spezifikation

| Drucken | |
|-----------------------------|--|
| Druckverfahren | Direkte thermische |
| Druckbreite | 72 mm |
| Säulenkapazität | 8dots / mm, 576dots / line |
| Druckgeschwindigkeit | 80 mm / s |
| Schnittstelle | Bluetooth,USB,seriell |
| Druckerpapier | 79,5 ± 0,5 mm × φ 40 mm |
| Zeilenabstand | 3.75mm (Einstellbar über Befehle) |
| Spaltennummer | 58mm Papier: Schriftart A - 32 Spalten / Schriftart B - 42 Spalten / Chinesisch, traditionelles Chinesisch - 16 Spalten |
| Zeichengröße | ANK,Schriftart A:1,5 × 3,0 mm(12 × 24 Punkte) Schriftart B:1,1 × 2,1 mm(9 × 17 Punkte) Chinesisch, traditionelles Chinesisch: 3,0 × 3,0 mm(24 × 24 Punkte) |
| Barcode Zeichen | |
| Erweiterungszeichenblatt | PC347(Standard-Europa),Katakana,PC850(Mehrsprachig),PC860(Portugiesisch),PC863(Kanadisch-Französisch),PC865(nordisch),Westeuropa,griechisch,hebräisch,Osteuropa,Ichrannte,WPC1252,PC866(Kyrillisch # 2),PC852(latein),PC858,IranII,lettisch,Arabisch,PT151(1251) |
| Barcode-Typen | UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR / PDF417 |
| Puffer | |
| Eingabepuffer | 32k Byte |
| NV-Blitz | 64 KBytes |
| Power | |
| Energieversorgung | Eingang:Wechselstrom 110 V / 240 V, 50aufrechtzuerhalten60Hz |
| Energiequelle | Ausgabe:DC 9V-2A |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Gewicht | 0,19 kg |
| Maße | 111 × 88 × 41 mm (D × B × H) |
| Umweltanforderungen | |
| Arbeitsumgebung | Temperatur (0aufrechtzuerhalten45) Feuchtigkeit (10aufrechtzuerhalten90%) |
| Lagerung | Temperatur (-10 ° C)aufrechtzuerhalten60°C Feuchtigkeit (10aufrechtzuerhalten90%) |
| Umwelt | |
| Zuverlässigkeit | |
| Druckerkopfleben | 50KM |





OCPP-M084



www.ocominc.com





OCPP-M084



www.ocominc.com





OCPP-M084



www.ocominc.com

