

billige USB-Handheld zweidimensionalen QR-Code-Scanner-Leser (Organizational Citizenship Behavior -2009)

Features:

High-Performance-Imaging-Technologie;
Omnidirektionales Scannen, Scannen leicht;
Alle wichtigen eindimensionalen und zweidimensionalen Code-Kompatibilität;
Farbbildschirm und kann den Barcode Barcode lesen;
4mm ausgezeichnete Scangenaugigkeit;
Multifunktionale Besonderheit gesetzt Unterstützung;
Mehrere Schnittstellenoptionen;
Repräsentative Auswahl.

Technische Daten:

Parameter	
Auflösung	640 * 480 256gray Ebene
Modus	Handbuch Einzel-Scan, Continuous Scan
Standard	2 m Kabel Linie
Lichtquelle	Sichtbares Rotlicht Die 630nm Die 10nm +
Daten Schnittstelle	USB, USB COM (Virtuelle serielle Schnittstelle)
Barcode: 1D	Korea Postdienste, China Postdienste, TriOptic, MSI / Plessey Code, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, ISBT, Telepen, UCC / EAN-128, 128 Meter, Code 11, Matrix 52, gestuft 52, industrial 2 5. Standard 2of 5, NEC 52, 39 Meter, 39 Meter voll ASCII, 93 Yards, Codabar / NW7, UK / Plessey Code, TLC39, GS1 DataBar-Code (RSS)
2D	PDF417, mikro- PDF417, QR -Code, Maxi Azteken, -Code,Daten martix -Code, Hanxin -Code, Codeblock F, Codeblock A
lesen Tiefe	39 Meter (5mil): 50 mm ~ 120 mm UPC / EAN (13mil): 20 mm bis 320 mm Daten Matrix (7.5mil): 63 mm ~ 150 mm PDF417 (6.6mil): 62 ~ 145 mm
Scanwinkel	45 Grad (Stufe), 30 Grad (Vertikal)
Alarm	Summer Sprachaufforderung, LED Beleuchtung
Physikalische Parameter	
Spezifikation	182 * 65 * 109 mm (L * B * H)
Gewicht	195 g (No Bracket)
Kabel Linie Standard	Mehr als 2 Millionen
erscheinen Materialien:	ABS + PC feuerhemmend Materialien
DC Versorgungsspannung	+ 5V + 5%
Standby-Strom	40 mA
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 C ~ 60 C
Lagertemperatur	-30 C ~ 70 C
Relative Luftfeuchtigkeit	0% ~ 95% (Nicht kondensierend)
Umgebungsbeleuchtung	normal Innen- und Außen Sonnenlicht
Paket Ebene	IP54 Dichtung Luft Staubpartikel Anti- Invasion
beweisen	Mit dem CE, FCC Und ROHS Zertifizierung



OCBS-2009



www.ocominc.com





OCBS-2009



www.ocominc.com





