

Günstige Autocutter 80mm Thermodrucker (Modell: OCPP-809)

Parameter:

Druckverfahren	Thermo-Direktdruck	
Druckzeichen	576dots / Zeile (Standard), & nbsp; 512dots / Zeile; Zeichen: & nbsp; Vereinfachten & nbsp; chinesischen 24x24 Punkt, Unterstützung 18030 Schriftbibliothek, unterstützt Taiwan und HK traditionelle (komplexe Schrift), & nbsp; ANK Zeichen;	
Schriftart	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Vereinfachtes / Traditionelles: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm	
Barcode-Typ	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN 13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-Code	
Druckgeschwindigkeit	250mm / s für eine einzige Schnittstelle, 300mm / s für Doppelschnittstelle oder drei Schnittstellen	
Schnittstelle	USB, USB + Serial, USB + LAN, W-LAN + USB, oder USB + Serial + LAN	
Printing Command	Kompatibel mit EPSON ESC / POS-Befehle	
Treiber	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, mit ESPON, SDK für Android kompatibel.	
Druckbreite	79,5 ± 0,5 mm (Druckbreite 72 mm)	
Papiermesser	83mm	
Papierstärke	0.06-0.08mm	
Cutter	Autocutter (optional)	
Druckzuverlässigkeit	100 km	
Macht	DC24V / 2,5 A	
Temperatur	0-45 Grad C	
Gegensatz Luftfeuchtigkeit	10-80%	
Externe Dimension	190 * 145 * 145 (mm)	
Gewicht	1.60kg	
Um Informationen	P / N	Beschreibung
	OCPP-809-U	USB, mit Autocutter
	OCPP-809-UR	USB + Serial, mit Autocutter
	OCPP-809-UL	USB + Lan, mit Autocutter
	OCPP-809-W	Wifi + USB, mit Autocutter
	OCPP-809-URL	USB + Serial + Lan, mit Autocutter
	OCPP-809-U	USB, ohne Autocutter
	OCPP-809-UR	USB + Serial, ohne Autocutter
	OCPP-809-UL	USB + LAN, ohne Autocutter
	OCPP-809-W	Wifi + USB, ohne Autocutter
OCPP-809-URL	USB + Serial + LAN, ohne Autocutter	