

## Billige Supermarkt elektronische Touchscreen Kasse Maschine

(M / N: POS-M680)

### Kurze Einführung

POS-M680 ist ein High-End-Multimedia-POS, entwickelt auf dem Android-System. Und es ist mit 7-Zoll-Touchscreen, magnetischen, IC- und RFID-Kartenleser, Thermodrucker, Barcode-Scanner konfiguriert. Es ist in der Lage, den diversifizierten Bedürfnissen gerecht zu werden, die von finanzieller Selbstteilnahme, Mitgliedschaftsmanagement, Identifikation Anerkennung und etc. abhängen. Und am meisten benutzt im Gaststätte, im Bankwesen, im Hotel, im Einkaufszentrum, in der Lotterie und etc.

### Eigenschaften:

- & gt; Betriebssystem für Android 4.0
- & gt; 7 Zoll High-Definition-Farbbildschirm (1024 \* 600 Lösung)
- & gt; 3 \* SAM-Kartensteckplatz, ISO7816-Standard
- & gt; Reichlich Gerät Schnittstelle kann auf Sacnertastatur Kassenladen zugreifen

### Anwendungsbereich

- & gt; Verpflegung: Hotel, Restaurant, Fast-Food-Restaurant, Café, Bäckerei und Konditorei
- & gt; Einzelhändler: Geschäft Straße, Butike, Kaufhaus, Kosmetikgeschäft und hochwertiger Friseursalon
- L Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Themenpark, Casino und Verkaufsstelle für Lotterielose
- & gt; Commercial: Informations-Management-Terminals für Parkplatz, Gasthaus, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Kai

### Spezifikation

Prozessor Corte-A8, 1.0GHz

Betriebssystem Android 4.0

Speicher 512M RAM + 4G ROM

SD Micro SD (bis zu TF 32GB)

### Anzeigen

7 INCH High-Definition-Farbbildschirm (1024 \* 600 Lösung)

Berührungsempfindlicher Bildschirm

Multipoint kapazitiver Touchscreen

### Drucker

Hochgeschwindigkeits-Thermodrucker. Papierbreite: 57MM, Durchmesser: 42MM

Magnetischer Kartenleser

ISO7811 1/2/3 Tracks, Unterstützung Dual Swiping

IC-Kartenleser

ISO7816-Standard

RFID Kartenleser

ISO14443TypeA, TypeB und ISO15693

Kamera

3 Megapixel Mit Autofokus

Fingerabdruck-Scanner

Live, biometrische Fingerabdruck-Sensor / Leser, kapazitive Touchscreen, 508 DPI, & lt; 1s,

Barcodelesegerät

1D / 2D Barcode-Decodierung durch Kamera oder Scan Engine

Kommunikation

GSM: 850/900/1800/1900, WCDMA: B1 / B2 / B5, CDMA: BC0

W-lan

802.11b / g / n WLAN, Unterstützung Hotspot

Stimme

Stützen Sie Audioanschluß oder Freisprechen, Aufnahme, Stimme

Redner

2 \* Lautsprecher

PSAM Kartensteckplatz

3 \* SAM-Einbauschlitz, ISO7816 Standard

SIM-Kartensteckplatz

1 \* SIM Einbauschlitz

Batterie

Aufladbare Batterie, 1000mAh, 7.4V

USB

2 \* USB2.0, 1 \* mini USB stützt OTG Eigenschaften

LAN

1 \* RJ45-Anschluss

HDMI

1 \* HDMI Hafen

LINIE

2 \* RJ11 Anschlüsse

RS232

1 \* RS232

Power

DC 9V / 3A

Arbeitsumfeld

Arbeitstemperatur: -20 °C ~ 60 °C

Lagertemperatur: -30 °C ~ 70 °C

Relative Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 90%

Größe

240 (L) · 220 (W) · 80 mm (H)

Gewicht

1,2 kg

Packungsgröße

350 (L) \* 260 (W) \* 150 (H) mm

Paketgewicht

2,5 kg



POS-M680



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)



