

# China Bill Papier Druck Drucker Machine Preis

## (OCP-58e)



### ProduktEinführung:

OCP-58E ist ein gut gestalteter wirtschaftlicher Drucker für allgemeine thermische Rechnung drucken, diese Form ist mit festem Material, exquisite Verarbeitung. Transparent Cover Design, einfach und Mode, einfach für Benutzer zu wissen, dass die Papier-Rollen ' using Status, OCP-58E Übernahme integrierter Stromversorgung kann nur Speicherplatz sparen, aber auch einfach für die Benutzer konfigurieren und verwenden Drucker. Es ist eine sehr gute Wahl für den sparsamen Druck.

Bill Printer Preis, Bill Printing Machine, Bill Printer

### ProduktFeatures

- einfach und Fashion, mit festem Material, exquisite Verarbeitung.
- Easy Paper install Structure, einfach und bequem zu Betrieb
- Built-in Power Supply Design, um Platz und mehr zu sparen bequem zu konfigurieren;
- Transparent Cover-Design, kann der Benutzer wissen, das Papier Rollen Sie den Status jederzeit verwenden;
- Unterstützung GB18030 groß Schrift, einfach zu drucken ungewöhnlich Zeichen
- Unterstützung mehrsprachiger drucken, passend für Anwender Welt;
- Support-Download und Print-Logo & Grafik;
- Unterstützung von Windows, Linux, Android und IOS System Printing

### Anwendungsbereich

Shopping Einkaufszentren, Restaurants, Läden, Lagerhaltung, Besteuerung, Banking, Medical, Postal

### Parameter

Elemente	Parameter	
Drucken Parameter	Drucken - Methode	Thermische Linie
	Drucken Breite	48 mm
	Auflösung	384dots/Linie (8dots/mm, 203 dpi)
	Drucken Geschwindigkeit	90 mm/Sekunde
	Schnittstelle Typ	USB, USB + Bluetooth
	Linie Abstand	3,75 mm (kann den Zeilenabstand nach Befehl anpassen)
	Linie Nein.	Schriftfamilie A:32 Character/Anschluss Schriftfamilie B:42 Character/Line Einfach, traditionell Chinesisch-16 Linien
	Zeichen	Standard GB18030 vereinfachte/traditionelle chinesische Schriftarten
	Zeichen Größe	ANKcharacter, Schriftart A:1.5 × 3,0 mm (12 × 24dots) Schrift b:1.1 × 2,1 mm (9 × 17dots) Vereinfachtes/traditionelles Chinesisch: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 Punkte)

Bar Code-Zeichen	Erweiterte Zeichensatz	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Griechisch/Hebräisch/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Lettisch/Arabisch/PT151, 1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001(lettisch)/(PC1001)/(PT151, 1251)/(WPC1257)/( (PC864)/(Vietnam)/(Thai)
	Bar Code	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8) Code39/ITF/Codabar/CODE93/Code128
Graphics Drucken	Graphics Drucken	Unterstützt Bitmap herunterladen und Drucken
Papier	Typ	Thermische Roll
	Breite	± 0,5 mm
	Durchmesser	≤ 60 mm
	Feed -Methode	Einfach Feed (Clamshell Feed)
Drucken Befehle	Befehle	ESC/POS
Power	Power Adapter	Eingang: AC 100V-240V, 50-60Hz Ausgang: DC 12V/2a
	Casher Drawer-Ausgang	DC 12V/1A
Puffer	Input Puffer	4 k
	NV Flash	40 k
physischen Merkmale	Gewicht	590G
	Dimension	185 * 130 * 112 (mm)
Umgebung	Arbeiten	Temp: 5 ~ 45 ° c, Feuchtigkeit: 10 ~ 80%
	Speicher	Temp:-10 ~ 50 ° c, Feuchtigkeit: 10 ~ 90% (kein Tau)
Zuverlässigkeit Parameter	Drucken Kopf-Leben	Print:50 km Dichte ≤ 12.5



# OCPP-58E



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FCC





OCPP-58E



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

