## Handheld-Industrie ANDROID PDA-Zubehör (OCBS-D8000)

## **Suchwörter:**

Andirod PDA, Industrie-PDA, Handheld-Industrie-PDA, PDA-Zubehör

## **Eigenschaften:**

- n Android4.1 Betriebssystem;
- n Dual-Core ARM Cortex-A9 Dual-Core-1.5G;
- n WCDMA, CDMA2000-Option
- n A-GPS-Satellitenortung Option
- n HD 3 Millionen Pixel, mit LED, automatische Fokussierung;
- n SIM-Karte, PSAM Karte, Micro SD (TF) Karte erweitern Hafen;
- n Lithium-Polymer-Akku 3,7V 4000mAh Option;
- n Color 4.0 Zoll QVGA nachahmenden Glas langlebigen Touchscreen.
- n Sealed Environment: IP67,
- n 6 Seiten können Auswirkungen von 1.5m Tropfen auf Zementfloh tragenr

## **Spezifikation:**

Physikalische Parameter	
Größe	152 mm (L) x 77mm (H) × 29 mm (W)
Gewicht	
Anzeigebildschirm	Farbe 4.0 Zoll QVGA nachahmenden Glas langlebigen Touchscreen TFT-LCD, 650.000 Farben, 480 * 800 (QVGA-Größe) Die Helligkeit der LED Hintergrundbeleuchtung ist einstellbar
Erweitern Hafen	SIM-Karte, PSAM Karte, Micro SD (TF) Karte
Kommunikationsschnittstelle	USB2.0 Geräte, RS-232 (optional)
Input Mode	Standard-Stylus, Handschrift, berühren Eingang oder Tastatureingabe
Batteriekapazität	Lithium-Polymer-Akku 3,7V 4000mAh Optional
Frequenz	8Ω1W Lautsprecher
Taste	29pcs weiche Silikonschlüssel
Performance-Parameter	

СРИ	Dual-Core ARM Cortex-A9 Dual-Core-1.5G
RAM	1G RAM
Flash-ROM	Standard 4G NAND-Flash-Speicher
	Micro SD / TF-Anschluss (max bis zu 32G)
Datenkommunikation	
W-LAN	Unterstützung IEEE802.11b / g-Protokoll, es brauchen effektive Wireless-LAN-Signal
	Abdeckung
	UMTS2100 / 900MHz
WCDMA	UMTS1900 / 850MHz
	GSM850 / 900/1800 / 1900MHz
	CDMA2000 1X, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A
CDMA2000	Unterstützt BC0 (800 MHz-Band), BC1 (1900MHz-Band)
Bluetooth	Unterstützung Bluetooth 2.0 + EDR, ist Getriebeabstand 5-10m
Betriebsumgebung	
Betriebstemperatur	-20 °C bis 50 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis 70 °C
Umwelt Luftfeuchtigkeit	5% RH - 95% RH (keine Kondensation)
Tropfen-Spezifikationen	6 Seiten können Auswirkungen von 1.5m Tropfen auf Zementboden im Bereich der
Tropien-Spezifikationen	Betriebstemperatur zu tragen
Rollenangaben	1000 mal / 0.5m, rollen auf 6 Seiten Kontaktfläche
Abgedichtete Umgebung	IP67
Entwicklungsumgebung	
Betriebssystem	Android4.1
SDK	exklusive Nutzung Software Development Kit
Unterstützte Sprache	JAVA
Entwicklungswerkzeug	Finsternis
Eine eindimensionale Strichcode	
sammeln	
Eindimensionale CCD-Scanner	Symbol SE655
Lösung	5mil Mindestbreite
Umgebungslicht	Oft.candles-10000ft.candles
Scangeschwindigkeit	50 / sec
Scanwinkel	53º ± 3º
	UPC / EAN, Bookland EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of
Support Barcode-Typ	5, Discrete 2 von 5, Chinesisch 2 aus5, Matrix 2 of 5, Inverse 1D, MSI, GS1
Eindimensionalen Laserscanner	DataBar, usw. Symbol SE955
Lösung	4mm Mindestbreite
Umgebungslicht	10000ft.candles (107.640 lux)
Scangeschwindigkeit	104 (±) 12 / sec (bidirektionales)
Scanwinkel	47º ± 35º (Standard) / 35º ± 3º (engen Winkel)
Support Barcode-Typ	UPC / EAN, Code 128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 von
	5, Chinesisch 2 von 5, Codabar, MSI, RSS
Barcodeerfassung zweidimensionalen	
CMOS-Scanner	Symbol SE4500
Die Sensorauflösung	752 (Pegel) × 480 (vertikal) Bildelementen (Graustufen)
Umgebungslicht	Alle dunklen 9000ft.candles / 96900 lux

Fokuselement (VLD)	655 nm ± 10 nm
	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-Code, Micro QR-
Support Barcode-Typ	Code, Aztec, Maxicode; Postleitzahlen: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian
	Postal, JapanPostal Dutch Postal (KIX) 3
RFID	
LF	125K / 134K; ISO11784 / ISO11785-Protokoll
HF	13,56; ISO14443A / B-Protokoll
Kamera	HD 3 Millionen Pixel, mit LED, automatische Fokussierung
GPS	Unterstützen Sie A-GPS

× × × × × ×