

hochwertige 1d omni Barcode-Leser, Barcode-Scanner USB-omni

(Modell: OCBS-T009)

Eigenschaften:

- neue, qualitativ hochwertige Desktop-omni Barcode-Scanner
- Anzahl der Scan-Linien: 20;
- Scan Muster: 5 Richtungen der Scanfeld;
- Mehr / Einzelzeilenabtastung Fähigkeit, treffen unterschiedliche Anforderung;
- Die Basis entfernt werden kann;
- 650nm sichtbare Laserdioden (VLD) Quelle;
- Scan-Rate: 1500 Scans pro Sekunde (omnidirektional);
- Mehrere Schnittstellen: KBW, RS232 oder USB optional.

Parameters:

| | |
|-----------------------------|---|
| Leistungsparameter | |
| Lichtquelle | Visible Laser Diode 650nm |
| Leitung | 20 Zeilen |
| Scanrate | 1.800 Scans pro Sekunde (omnidirektional) |
| Scanmuster | Ungerichtet: 5 Felder von 4 parallelen Linien |
| Druckkontrast | 32% Reflektionsdifferenz |
| Entschlüsselungsfähigkeit | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, ISBN, ISSN, Codabar, Code 25 nicht verschachtelten, Code 25 Interleaved, Matrix 2 von 5, MSI , PostBarcode, etc |
| ELEKTRISCHE PARAMETER | |
| Unterstützung Schnittstelle | PS / 2, USB 2.0, RS232 |
| Voltage Power | 5VCD ± 12% 1,6W |
| Laser-Level- | Class2 |
| Zertifikat | FCC, CE |
| LED-Anzeige | Rot und Blau |
| Physikalische Parameter | |
| Gewicht (pc) | N.W: 474g / pc G.W: 819g / pc |
| Größe (pc) | Host: 115mm * 110mm * 152mm Paket: 245mm x165mmx132mm |
| Gewicht (Karton) Paket | 9,6 kg / 10er |
| Größe (Carton) | 680mm * 350mm * 280mm |
| UMWELT PATAMETER | |
| Crash-resistent | Kann 1.5M freien Fall zu widerstehen |
| Betriebstemperatur | 0 bis 40 Grad (32 Grad Fahrenheit bis 104 Grad Fahrenheit) |
| Lagertemperatur | -40 Bis 60 Grad (-40 Fahrenheit 140 Fahrenheit) |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Abgedichtete Umgebung | IP54 (Sealed, um der Luftverschmutzung zu widerstehen) |



