

OCPP-88A-URL 80mm bluetooth Thermodrucker mit Selbstschneider Für android

(Modell Nr .: OCPP-88A)



Eigenschaften:

1. Einzigartiges Aussehen mit zuverlässiger Form;
2. Hohe Druckgeschwindigkeit bis zu 300mm / Sekunde;
3. Optionaler automatischer Schneider;
4. Schnurlose Kommunikation für Optionen
5. Mehrere Schnittstellen verfügbar: USB, USB + Serial + LAN; und Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Ton und Lichtalarm unterstützt geeignet für die Küche Anwendung;
7. Unterstützt mehrere 1D- und QR-Code-Typen drucken;
8. Stützen Sie multi internationale Sprachen;
9. SDK für Android und IOS verfügbar;
10. Zuverlässiger Druckerkopf mit 100km Leben;
11. Kompatibel mit EPSON ESC / POS-Befehlen.

Parameter:

Druckmethode	Thermodruck
Druckzeichen	576 Punkte / Zeile (Standard), 512 Punkte / Zeile; Zeichen: Vereinfachtes Chinesisch 24x24 Punkt, Unterstützung 18030 Schriftbibliothek, Unterstützung Taiwan und HK traditionelle (komplexe Schrift), ANK-Zeichen;
Schriftart	A: 12 * 24 Punkte, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 Punkte, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Vereinfacht / Traditionell: 24 * 24 Punkte, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Barcodetyp	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR Code
Druckgeschwindigkeit	250 mm / s für eine einzelne und zwei Schnittstellen, 300 mm / s für drei Schnittstellen
Schnittstelle	USB, USB + seriell + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB
Druckbefehl	Kompatibel mit EPSON ESC / POS-Befehlen
Treiber	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, kompatibel mit ESPON, SDK für Android und IOS verfügbar.
Papierbreite	79,5 ± 0,5 mm (Druckbreite 72 mm)
Papierdurchmesser	83mm

Papierstärke	0,06-0,08 mm	
Cutter	Auto Cutter (optional)	
Druckzuverlässigkeit	100km	
Leistung	DC24V / 2.5A	
Temperatur	0-45 Grad C	
Kontrast Luftfeuchtigkeit	10-80%	
Externe Dimension	190 * 145 * 145 (mm)	
Gewicht	1.60kg	
Bestellinformationen	P / N	Beschreibung
	OCPP-88A-U	USB-Anschluss, mit Auto-Cutter
	OCPP-88A-URL	USB + Serial + Lan-Port, mit Auto-Cutter
	OCPP-88A-W	Wifi + USB-Anschluss, mit Auto-Cutter
	OCPP-88A-BU	Bluetooth + USB, mit Auto-Cutter
	OCPP-88A-U0	USB-Port, ohne Autocutter
	OCPP-88A-URL0	USB + Serial + Lan Port, ohne Autocutter
	OCPP-88A-W0	Wifi + USB Port, ohne Autocutter
	OCPP-88A-BU0	Bluetooth + USB, ohne Auto-Cutter

Unterstützte Sprachen:



Netzstecker für Option:



Anhänger: Thermodrucker 80mm, QR-Code Drucker, 80mm Bluetooth Drucker, 80mm Wifi Drucker

..