

## heißer Verkauf android pos-terminal mit Drucker (POS-T8)

Merkmale:

1. android Betriebssystem, 4.4.
2. Annahme durch Qualcomm Quad-Core 1,2 GHz Prozessor.
- 3.4.0-Zoll IPS kapazitiver Touchscreen.
4. Sicherheit und zuverlässigen design
5. die übergebenen Unionpay PboC L1 & Amp; L2; PIN Eingabe Sicherheitszertifizierung übergeben.
6. Unionpay direkte Verbindung POS-Netzwerkzugriff.
7. Unterstützung Pirnting Eingang und Barcode-Lesung
8. unterstützt magnetischen Streifen Card, IC-Karte, kontaktlose Karte.

Technische Daten:	
Systemparameter	
CPU	Qualcomm Quadcore-1.2 GHz
OS	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC; RAM 512MB / 1GB DDR2; bei den meisten externen Mikro-SD-Karte, 32 GB zu unterstützen
Anzeige	4,0 Zoll Kapazitiv, Multi-Touch; 480 * 800, IPS-display
Tastenfeld	3 touch Systemschlüssel, 15 physikalische Tasten (Ein-/Ausschalter, Custom, POS-Cipher-Schlüssel und Command-Schlüssel enthalten)
Akku	Lithium-Polymer-Akku, 4000mAh
Funktionsfähige Konfiguration	
Kamera	Hintere Kamera 5M AF (Unterstützung Taschenlampe), Frontkamera 0,3 M Weitwinkel
Drucker	Integrierte 2-Zoll-Thermodrucker
Navigation	Eingebauter GPS, Unterstützung von AGPS
Anzeigeleuchte	System-Indikator Licht, POS-Anzeige
Audios	Integrierter Lautsprecher, Mikrofon, Summer, Zerhacker
Sensoren	Schwerkraft-sensor
POS	
Schallwelle-Zahlung	Unterstützung
Magnetstreifen-Karte	Dreifache Spur MSR, Bi-direktionale Fingern ISO7811, 7812
IC-Karte	1 Solt, Unterstützung 1,8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC und EMV
Kontaktlose Karte	13,56 MHz, ISO / IEC 14443 Typ A / B, qPBOC
SAM-Card	1 SAM Solt, ISO7816
Chiffre-Tastatur	Integrierte Tastatur
Netzwerkparameter	
Netzwerktyp	WCDMA / GSM
Netzwerk-Spektrum	WCDMA 2100MHz GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 a / b / g / n integrierte Antenne
Stimme / Datendienst	Unterstützung
WPAN	Bluetooth v4. 0 + EDR
Externe Schnittstelle	
USB-Schnittstelle	Mikro-USB2. 0, unterstützt USB OTG
Ladegerät-Jack	DC-BUCHSE
Buchse Spannungsversorgung	POGO Pin, 5V - 500mA

Kommunikation	USB, RS232
Physikalische Parameter	
Abmessungen	205mm H * 82mm / 67mm W * 33mm D
Gewicht	500g (inklusive Batterie)
Betriebstemperatur	-20 ° C ~ 60 ° C
Lagertemperatur	-40 ° C ~ 80 ° C
Luftfeuchtigkeit	10 % ~ 90 % RH nicht kondensierend
Falltest	1,0 Meter Armierung schützt
Walze-Falltest	500 mal
ESD-Schutz	± 8 kV Kontakt Entlastung; ± 15KV Luftentladung
Entwicklungsumgebung	
System-Umgebung	Android 4.4 / SP-UI
Entwicklungsumgebung	SDK
Management-Software	PC-Management-Suite / MDM



# POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier  
[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier  
[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier  
[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier  
[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier  
[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier  
[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

