Low-Cost-Handheld 2D QR-Barcode-Scanner USB-P8000

Feature:

Hochleistungs-Imaging-Technologie;
Omnidirektionales Scannen, einfach zu scannen;
Hohe Kompatibilität für alle gängigen 1D- und 2D-Symbolen;
Kann den Barcode auf dem Bildschirm und die Farbe Barcode gelesen;
5mil ausgezeichnete Scangenauigkeit (kann je nach Bedarf individuell gestaltet werden können);
Multi Sonderfunktionseinstellung unterstützt;
Multi-Schnittstellen optional;

Spezifikation:

Leistungsmerkmale		
Lösung		640 * 480. 256 Graustufen
Lichtquelle		LED (630 nm ± 10 nm)
Erleuchtung		0 ~ 100.000 LUX
Scanwinkel		Standardabstand SR: horizontal: 45 °; Vertikal: 30 °
Scangeschwindigkeit		25 cm / sec
Symbologie	2D	Data Matrix, Matrix 2 of 5, Maxicode, MicroPDF417, MSI-Code, PDF417, QR Code, Standard 2 of 5, Telepen, 39 TLC, usw.
	1D	Australian Post, Aztec, BPO, Canada Post, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, Niederländisch Post, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, Japan Post, Planet, Plessey-Code, Postnet , RSS, UPC / EAN, etc.
Präzision		≥ 5mil Kann besonders angefertigt werden, je nach Bedarf
roll		360 °
Tonhöhe		65 & deg;
Schiefe		75 & deg;
Physikalische Eigenschaften		
Schnittstelle		RS232 / USB (Virtual Port, unterstützen nur MS und Mac-Betriebssystemen)
Stromspannung		DC 5 V ± 5%
Strom		300 mA (Arbeiten) 40mA (Leerlauf)
Kabel		1.5m
Gewicht		150 G
Maße		170 mm x 100 mm x 75 mm
Benutzerumgebung		
Betreiben Temperatur		-20 ° C bis 60 ° C (-4 ° F bis 144 ° F)
Lagertemperatur		-30 ° C bis 70 ° C (-22 ° F bis 158 ° F)
Feuchtigkeit		5% - 95% (nicht kondensierend)

Schock	Fallen 120 cm auf Beton floor

Diashow