### Mobile Bluetooth-Registrierkasse pos mit Kartenleser

(M / N: POS-Z90)

#### Feature:

Android 5.1 Betriebssystem
5,0-Zoll-Bildschirm berühren
Die Kapazität des Langzeit-Standby-Akkus beträgt 2800 mAh
58 mm Thermodrucker
5-Megapixel-Kamera
2G / 3G / 4G WiFi, Bluetooth-Kommunikation,
Integrierter Magnetkartenleser, induktiver IC-Kartenleser und Kontakt-IC-Kartenleser
Bestanden EMV L1 L2, PCI und PBOC Bank Zahlungszertifizierung

#### **Anwendung:**

Applychain Supermarkt, Restaurant, Lebensmittelgeschäft, Bekleidungsgeschäft, Laden, Bäckerei, Kassierer, Zahlung, geben Verkäufe ein, um Geschäftsführungsfunktionen zu speichern.

### **Technische Spezifikation:**

Technische Spezifikation: Grundinformation	
Betriebssystem	Android 5.1
RAM	RAM: 1 GB
Erweiterter Speicher	FLASH: 8 GB
Anzeige	5,0 Zoll
Berührungssensitiver Bildschirm	Kapazitiver Touchscreen, unterstützende Elektronik Unterschrift
Batterie	Lithiumbatterie 2800 mAh, 7,4 Volt
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Kamera	5-Megapixel-Kamera
Pos itioning funktion	GPS AGPS WLAN für Pos-Kommunikation
Drucker	58 mm Thermodruckerdurchmesser 30 mm Papierrolle
Schnittstelle	Micro USB
POS-Funktion	
Magnetkartenleser	Vollspuriger Magnetkartenleser Unterstützt ISO1788 / 7812, AAMVA- Protokoll
IC-Karten lesen und schreiben	Unterstützt das ISO7816-Protokoll
Kontaktloser Kartenleser	Unterstützt ISO / IEC 14443 A & B, Mifare, Felica Karte gemäß EMV / PBOC PAYPASS Spezifikation
PSAM-Karte	Bank sichere Zahlung Chipkarte
beweisen	Erkennung des Netzwerks des UnionPay- Kartenakzeptanzterminals EMV / PBOC3.0 L1- und L2-Zertifizierung EMV / qPBOC3.0 L1- und L2-Zertifizierung Intelligentes Kassenterminal nach UnionPay- Sicherheitsstandard
Netzwerkparameter	
Netzwerkart	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LET, TDD- LTE

Netzwerkspektrum	GSM850 / 900/1800/1900
_	WCDMA2100 / 1900 / 900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 /
	B20
	TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEEE802.11.b / N / G
Physikalischer Parameter	
Größe	191 mm × 80 mm × 46 mm
Gewicht	650 Gramm
Betriebstemperatur	-20 ° C ~ 60 ° C
Lagertemperatur	-40 ° C ~ 80 ° C
Feuchtigkeit	10% ~ 90% relative Luftfeuchtigkeit ohne
	Kondensation







## POS-Z90







# POS-Z90







### POS-Z90







