

# Mobile Bluetooth-Registrierkasse pos mit Kartenleser (M / N: POS-Z90)

## Feature:

Android 5.1 Betriebssystem  
 5,0-Zoll-Bildschirm berühren  
 Die Kapazität des Langzeit-Standby-Akkus beträgt 2800 mAh  
 58 mm Thermodrucker  
 5-Megapixel-Kamera  
 2G / 3G / 4G WiFi, Bluetooth-Kommunikation,  
 Integrierter Magnetkartenleser, induktiver IC-Kartenleser und Kontakt-IC-Kartenleser  
 Bestanden EMV L1 L2, PCI und PBOC Bank Zahlungszertifizierung

## Anwendung:

Applychain Supermarkt, Restaurant, Lebensmittelgeschäft, Bekleidungsgeschäft, Laden, Bäckerei,  
 Kassierer, Zahlung, geben Verkäufe ein, um Geschäftsführungsfunktionen zu speichern.

## Technische Spezifikation:

<b>Grundinformation</b>	
Betriebssystem	Android 5.1
RAM	RAM: 1 GB
Erweiterter Speicher	FLASH: 8 GB
Anzeige	5,0 Zoll
Berührungssensitiver Bildschirm	Kapazitiver Touchscreen, unterstützende Elektronik Unterschrift
Batterie	Lithiumbatterie 2800 mAh, 7,4 Volt
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Kamera	5-Megapixel-Kamera
Positionierungsfunktion	GPS AGPS WLAN für Pos-Kommunikation
Drucker	58 mm Thermodruckerdurchmesser 30 mm Papierrolle
Schnittstelle	Micro USB
<b>POS-Funktion</b>	
Magnetkartenleser	Vollspuriger Magnetkartenleser Unterstützt ISO1788 / 7812, AAMVA-Protokoll
IC-Karten lesen und schreiben	Unterstützt das ISO7816-Protokoll
Kontaktloser Kartenleser	Unterstützt ISO / IEC 14443 A & B, Mifare, Felica Karte gemäß EMV / PBOC PAYPASS Spezifikation
PSAM-Karte beweisen	Bank sichere Zahlung Chipkarte Erkennung des Netzwerks des UnionPay-Kartenakzeptanzterminals EMV / PBOC3.0 L1- und L2-Zertifizierung EMV / qPBOC3.0 L1- und L2-Zertifizierung Intelligentes Kassenterminal nach UnionPay-Sicherheitsstandard
<b>Netzwerkparameter</b>	
Netzwerkart	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE

Netzwerkspektrum	GSM850 / 900/1800/1900
	WCDMA2100 / 1900 / 900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
	TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / N / G
Physikalischer Parameter	
Größe	191 mm × 80 mm × 46 mm
Gewicht	650 Gramm
Betriebstemperatur	-20 ° C ~ 60 ° C
Lagertemperatur	-40 ° C ~ 80 ° C
Feuchtigkeit	10% ~ 90% relative Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation





POS-Z90





# POS-Z90





# POS-Z90







POS-Z90

