

# Supermarkt pos Touchscreen alles in einem PC elektronische Registrierkasse

(M / N: POS-E15-W / A)

## Eigenschaften:

Unterstützt Windows oder Android OS;

Intel Celeron Prozessor J1900 Quad Core 2.0 GHz Hochkonfigurations-CPU für Windows-System;

RK3288 Quad-Core-Prozessor für Android-System;

2 GB RAM + 8 GB ROM-Standard (Android);

2 GB RAM + 32 GB SSD-Standard (Windows);

Kapazitiver 15,6-Zoll-Mehrpunkt-Touchscreen;

Unterstützt 15,6 oder 11,6 Zoll Non-Touch-Bildschirm;

Eingebetteter 58 / 80mm Thermodrucker (optional);

Eingebetteter MSR-RFID-Leser (optional).

## Anwendungen:

Verpflegung: Hotel, Restaurant, Schnellrestaurant, Café, Bäckerei und Konditorei;

Einzelhändler: Geschäftsstraße, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikgeschäft und hochwertiger Friseursalon;

Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Themenpark, Casino und Verkaufsstelle für Lottoscheine;

Kommerziell: Informationsverwaltungsterminals für Parkplätze, Gasthäuser, Flugzeuge, U-Bahnen, Bahnhöfe und Anlegeplätze.

## Bild zeigen:



Parameter:

Modell	POS-E15.6-W / POS-E15.6-A
Hauptplatine1	Intel Celeron Prozessor J1900 Quad Core 1,99 GHz (Windows)
Hauptplatine2	RK3288 Quad-Core-Prozessor (Android)
OS1	Windows7 (Beta)
OS2	Android 6.0
Speicher1	2 GB RAM 32 GB SSD (Windows)
Memory2	2 GB RAM 8 GB eMMC (Android)
Berührungsempfindlicher Bildschirm	Kapazitive Mehrpunktberührung
Bildschirmgröße	15,6 Zoll, 16: 9
Auflösung	1366 * 768
Kundenanzeige	LCD-Kundenanzeige (Standard), Optionen: 11,6 oder 15,6 Zoll Non-Touch-Bildschirm, VFD-Kundenanzeige,
Farbe	Schwarz
Drucker	58mm Big Gear Thermodrucker oder 80mm Thermodrucker mit Auto Cutter (Optionen)
E / A-Anschluss (1J1900)	USB * 6
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (optional)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (für Vize-Bildschirm)
	DB9 RS232-Port * 2 (kann bis zu 4 COM-Port)

E / A-Anschluss (2RK3288)	RJ11 * 1 (optional)
	TF-Steckplatz * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (für Vize-Bildschirm)
	USB * 2 (optional können 4 Ports hinzugefügt werden)
	DB9 RS232-Anschluss * 1
	Audio * 1
Betriebstemperatur	0 ° C bis 40 ° C
Andere Funktion (Android)	Bluetooth, WIFI
Optionale Elemente (Windows)	RFID, MSR, LCD-VFD-i-Taste, DB25-Parallelanschluss, DB9-RS232-Anschluss * 4
Optionale Gegenstände (Android)	3G, 4G, LCD-VFD-Display, RFID, MSR, I-Button
Lagertemperatur	-20 ° C bis 60 ° C
Netzteil	110-240 V / 50-60 Hz Wechselstrom Eingang, 12/24 V Ausgang, abhängig vom Drucker



POS-E15





POS-E15





POS-E15





POS-E15











# POS-E15



2\*20(VFD/LCD)





POS-E15





POS-E15





80MM thermal printer with automatic cutter



58MM large gear thermal printer



No disassembly, easy replacement

