

Thermodrucker android usb-Quittungsdrucker (Modell: OCPP-585)

Spezifikation:

Drucker Android, Android-Quittungsdrucker, Thermodrucker android usb

Druckverfahren	Thermodirekt
Druckdichte	384dots / Zeile (203DPI)
Zeichengröße	384dots / Zeile, ANK Zeichen, Schrift: A 12 24dots * 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Simplified / Traditional: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3.0 (H) mm
Barcode-Typ	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QR (optional)
Printing Command	Kompatibel mit PSone ESC / POS
Sprache	Beim Kauf Sprachunterstützung
Druckgeschwindigkeit	90mm / s
Papierbreite	57,5 ± 0,5 mm
Papierstärke	0.06-0.08mm
MCBF (Leben)	50km
Dimension	190 * 132 * 119mm
Bruttogewicht	1.2kg
Auto Cutter	Handschneider
Sensor	Papierende-Sensor, Papierende-Sensor, Sensor-Abdeckung offen
Rollenpapier	φ75mm
Schnittstelle	RS-232C, Parallel, USB, LAN
Fahrer	Win 9X. Win 2000. Win 2003. Win XP. Win Vista. Win 7 kompatibel mit ESPON
Adapter Eingangsspannung	AC 110V / 220V. 50-60 Hz
Adapter Ausgangsspannung	DC12V / 3A
Drucker-Eingangsspannung	DC12V / 3A
Kassenschublade Steuer	DC12V / 1A
Arbeitstemperatur	0-45°C. Feuchtigkeit: 10-80%
Speichern Temperatur	-10-60°C, Feuchtigkeit: 10-90%
Zertifikat	CE / FCC / CCC / RoHS

Produkt-Details:

Drucker Android, Android-Quittungsdrucker, Thermodrucker android usb



Relevante Dokumente:

- *Spezifikation
- *Programmhandbuch
- *Bedienungsanleitung
- *Treiber für WinXP Win2000 WinVista Win7 Win8-32bit
- *Treiber für Win7and Win8-64bit
- *Treiber für Linux

*Druckerparameter einstellen Werkzeuge

*USB Printdemo(Application Software Demo)

*SDK für Android

*CD Dateien