# Touchscreen alle in einem POS-Hardwaregerät (POS8619)

## Schlüsselwörter:

Pos
Pos Vorrichtung,
Touchscreen Pos

## Eigenschaften

Intel Celeron J1900 Quad-Core 2.0GHZ
Hard Driver SSD 32GB (Standard), SSD 64GB und SSD 120GB für optional
5 Draht resistiven Touchscreen (Standard), Kapazitive Bildschirm für optional
VFD Kundendisplay für optional

## Anwendung

Verpflegung: Hotel, Restaurant, Fast-Food-Restaurant, Café, Bäckerei und Konditorei
Einzelhändler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetik-Shop und erstklassigen Friseur
Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Themenpark, Casino und Verkaufsstelle für Lotterielose
Commercial: Informations-Management-Terminals für Parkplatz, Gasthaus, Flugzeug, U-Bahn, Bahnhof und Kai

## Spezifikation

| | |
|---|---|
| Modell | POS-8619 |
| Optionale Farbe | Schwarz und weiß |
| Optionale Peripheriegeräte | VFD220E |
| Hauptausschuss | Intel Celeron Prozessor |
| Zentralprozessor | Intel Celeron J1900 Quad-Core 2.0GHZ |
| Chipsatz | Intel NM70 |
| Speicher-Unterstützung | DDRIII 1333 * 1 2 GB (Standard) |
| Festplatte | SSD 32GB (Standard) |
| LCD-Panel Größe | 15 Zoll TFT LCD |
| Helligkeit | 350cd / $m^2$ |
| Lösung | 1024 * 768 (max) |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | 5 Draht widerstandsfähiger Touchscreen |
| Betrachtungswinkel | Horizont: 150; Vertikal: 140 |
| E / A-Anschluss | 1 * Netzschalter 12V DC in Buchse * 1 |
| | Seriell * 1 DB9 männlich |
| | Parallel: 1 * DB25 Parallelanschluss |
| | VGA (15Pin D-sub) * 1 |
| | LAN: RJ-45 * 1 |
| | USB (2,0) * 6 |
| | Audio aus * 1 |
| | MIC IN * 1 |
| | Betriebstemperatur |
| Lagertemperatur | -20 ℃ bis 60 ℃ |
| Beachtung | FCC Klasse A / CE Zeichen / LVD / CCC |
| Verpackungsmaß / Gewicht | 410 * 310 * 410 mm / 7,6 kg |
| Betriebssystem | Windows XP oben, Eingebettet, WEPOS, Linux |
| Netzteil | 110-240V / 50-60HZ Wechselstrom, Eingang DC12 / 5A heraus gesetzt |

## Produktbeschreibung