

Windows All in einem pos-System-Terminal Android-Berührbarer pos-Terminal-Tablet pos-Systeme

POS -M1106.



Merkmale:

Windows 7-Beta-System

J1900 Quad-Core 1.99GHz-Prozessor

4g RAM und 64G SSD

11,6 Zoll High-Definition-Farbbildschirm

Standard 1366 * 768 Auflösung, kann bis zu 1080p

Unterstützung 58 / 80mm Thermotrucker eingebaut

Kann optional 5200 mAh große Akku

Kann optional vfd lcd display msr, rfid, 1 / 2d barcode scanner

Anwendungsbereich

Catering: Hotel, Restaurant, Fast-Food-Restaurant, Café, Bäckerei und Kuchenladen

Einzelhändler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikgeschäft und hochwertiger Barbershop

Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Themenpark, Kasino und Verkaufsstelle für Lottoschein

Kommerzielle Handel: Informationsmanagement Terminals für Parkplatz, Inn, Luftfahrt, U-Bahn und Station

Spezifikation

Prozessor	J1900 Quad-Core 1.99GHz-Prozessor
Os	Gewinnen Sie 7 Beta, kann optional 10 Beta gewinnen
Speicher	4G RAM + 64G SSD

Anzeige	11,6 Zoll High-Definition-Farbbildschirm
Auflösung	1366 * 768 (kann bis zu 1920 * 1080p)
Touchscreen	Ten-Point-kapazitiver Touchscreen
Drucker	58mm (kein Cutter) oder 80mm (Auto Cutter) Thermodrucker
Magnetkartenleser	ISO7811 1/2/3 Tracks, Unterstützung Dual-Swiping (optional)
RFID-Kartenleser	ISO14443TYPEA (optional)
Barcodelesegerät	1D / 2D-Barcode-Dekodierung (optional)
Pole-Anzeige	LCD / VFD-Anzeige (optional)
W-lan	802.11b / g / n
USB	5 * USB2.0,
RJ11.	2 * RJ11.
Lan	1 * RJ45-Anschluss, 100/1000 Selbstanpassung
Rs232.	1 * RS232 (kann TP auf 3 RS232-Protokoll)
Leistung	DC12V, 5A.
Batterie	5200mAh (optional, Standardprodukt enthält keine Batterie)
Arbeitsumfeld	Arbeitstemperatur: -10 °C ~ 50 °C Lagertemperatur: -20 °C ~ 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 90%