Windows All in einem pos-System-Terminal Android-Berührbarer pos-Terminal-Tablet pos-Systeme

POS -M1106.

## Merkmale:

Windows 7-Beta-System

J1900 Quad-Core 1.99GHz-Prozessor

4g RAM und 64G SSD

11,6 Zoll High-Definition-Farbbildschirm

Standard 1366 * 768 Auflösung, kann bis zu 1080p

Unterstützung 58 / 80mm Thermotrucker eingebaut

Kann optional 5200 mAh große Akku

Kann optional vfd lcd display msr, rfid, 1 / 2d barcode scanner

**Anwendungsbereich**

Catering: Hotel, Restaurant, Fast-Food-Restaurant, Café, Bäckerei und Kuchenladen

Einzelhändler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikgeschäft und hochwertiger Barbershop

Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Themenpark, Kasino und Verkaufsstelle für Lottoschein

Kommerzielle Handel: Informationsmanagement Terminals für Parkplatz, Inn, Luftfahrt, U-Bahn und Station

Spezifikation

| | |
|---|---|
| Prozessor | J1900 Quad-Core 1.99GHz-Prozessor |
| Os | Gewinnen Sie 7 Beta, kann optional 10 Beta gewinnen |
| Speicher | 4G RAM + 64G SSD |

| | |
|---|---|
| Anzeige | 11,6 Zoll High-Definition-Farbbildschirm |
| Auflösung | 1366 * 768 (kann bis zu 1920 * 1080p) |
| Touchscreen | Ten-Point-kapazitiver Touchscreen |
| Drucker | 58mm (kein Cutter) oder 80mm (Auto Cutter) Thermodrucker |
| Magnetkartenleser | ISO7811 1/2/3 Tracks, Unterstützung Dual-Swiping (optional) |
| RFID-Kartenleser | ISO14443TYPEA (optional) |
| Barcodelesegerät | 1D / 2D-Barcode-Dekodierung (optional) |
| Pole-Anzeige | LCD / VFD-Anzeige (optional) |
| W-lan | 802.11b / g / n |
| USB | 5 * USB2.0, |
| RJ11. | 2 * RJ11. |
| Lan | 1 * RJ45-Anschluss, 100/1000 Selbstanpassung |
| Rs232. | 1 * RS232 (kann TP auf 3 RS232-Protokoll) |
| Leistung | DC12V, 5A. |
| Batterie | 5200mAh (optional, Standardprodukt enthält keine Batterie) |
| Arbeitsumfeld | Arbeitstemperatur: -10 ℃ ~ 50 ℃<br>Lagertemperatur: -20 ℃ ~ 60 ℃<br>Relative Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 90% |