

14 -Zoll- Roboter - Touch Ton -terminal

(Männer und Frauen:

Merkmale:

- l. 14-Zoll- LCD-Bildschirm mit hoher Helligkeit
- m. Projiziertes kapazitives Mehrpunkt-Touchpanel
- n. Abnehmbare Bodenplatte für kleinere Verpackung und niedrigere Versandkosten
- o. Startbildschirm unterstützt großen Winkel Drehen, um jeden Betrachtungswinkel zu erfüllen
- p. Rahmenloser Bildschirm mit Schutz vor direktem Spritzwasser auf der Vorderseite
- q. Der ultradünne Körper macht das Produkt prägnanter und stilvoller
- r. Stabiler Aluminiumsockel
- s. Der Kabelschlitz in der Basis macht das Kabel ordentlicher

Spezifikation

| | |
|-------------------------------------|--|
| Modell | - 1401 |
| Name | 14 -Zoll- Touch Ton- Terminal |
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse und Wanne aus Metall , wahlweise schwarz oder weiß |
| | |
| der Hauptbildschirm | 14 -Zoll-Touchscreen-Monitor |
| Auflösung | 1366*768 |
| Helligkeit | 200 cd / m ² |
| Ansicht Ein Winkel | Horizont: 6 0 ; Vertikal: 8 0 |
| s -Bildschirm berühren | Erwarten Sie kapazitiven GG -Touch |
| Leistung | |
| Hauptplatine | Rockchip RK3288-Serie, Quad-Core 1,8 G , RK3566 optional |
| Systemspeicher | Onboard-DDR I II 2 GB |
| Speichermedium | Onboard 16 GB Emm C |
| lokales Netzwerk | Der RJ45-Port unterstützt 10/100 MB Internet |
| WIFI&BT-Modul | unterstützt Wi-Fi 802.11b/g , BT4.0-Unterstützung |
| MSR | Optionaler Seiten-MSR |
| Kundenanzeige | Fünf FD220 oder LCD 220 optional |
| Betriebssystem | Ein Android 8.1 oder Android 11 zur Auswahl |
| Konnektivität | |
| | 12-V-DC-Eingangsbuchse*1 , Phosphor - Down - Taste*1 |
| | LAN: RJ-45*1 , HDMI*1, Audioausgang*1 , USB*4 |
| | SIM-Kartensteckplatz*1, TF-Kartensteckplatz*1 Online-Upgrade und Speichererweiterung |
| Paket | |
| Gewicht | Netzwerk 3,6 Kilogramm Gesamt 4,5 Kilogramm |
| p Verpackung mit Schaumstoffeinlage | 420*205* 430mm |
| Umfeld | |
| Betriebstemperatur | 0 bis 40 Grad Celsius |

| | |
|-------------------------------|--|
| Lagertemperatur | - 10 bis 60 Grad Celsius |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10 % ~ 80 % keine Kondensation |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 % ~ 90 % keine Kondensation |
| Zubehör | |
| Netzteil | 110-240 V/ 50-60 Hz Wechselstromversorgung und - eingang, DC 12 V / 5 A Ausgangsadapter |
| Stromkabel | Der Netzkabelstecker ist mit US/EU/UK usw. kompatibel und kann angepasst werden |

















