

# 票据打印机 WIFI 接口参数设置说明

- 我司带 WIFI 接口功能的票据打印机均可通过“WIFISettingTool.exe”设置软件对打印机的 WIFI 接口参数进行设置。
- 同时，使用该软件，可通过 USB 端口，串口，以太网口等任意端口连接打印机，对打印机的 WIFI 接口参数进行设置，极大的方便用户更便捷的设置和使用 WIFI 接口。

## 1. 软件功能说明（软件界面如下图）

The screenshot displays the 'WIFI Setting Tool' interface with the following settings:

- Choose Printer Port: USB001
- Series Port baudrate: 9600
- LAN Port IP Address: 192 . 168 . 1 . 100
- Default Codepage: PC437(Std.Europe)(1)
- WIFI Parameter Set:
  - Connect to WIFI SSID: Thermal Printer
  - WIFI SSID Password: 0123456789
  - Static parameter (Form : IP Address , Subnet Mask , GateWay): 192.168.1.200,255.255.255.0,192.168.1.1
  - Printer Mode: 1-STA
  - WIFI Name: WIFI Printer
- Beeper Enable: Disable
- Buttons: Print Test, Restart WIFI, WIFI Factory Reset, Exit
- Footer: 2015-08-26, 16:18:02

1.1、Choose Printer Port: 通过“Choose Printer Port”选项，选择您当前连接的打印机端口（USB 端口，串口，以太网口）；“Series Port baudrate”为选择串口时相对应的波特率；“LAN Port Address”为选择以太网接口时打印机的 IP 地址，IP 地址和串口波特率可通过打印自检页的方式获取。

1.2、Default Codepage: 通过“Default Codepage”选项可以修改打印机需要打印的语言（代码页），不同国家和地区可通过该选项设置相对应的语言（代码页）实现该国家和地区的文字和字符打印。

1.3、WIFI Parameter Set: “WIFI Parameter Set”选项框内内容为对打印机 WIFI 接口参数做相关设置的选项，可设置 WIFI 模式，联入的网络名称，STA 和 AP 工作模式等参数。

1.4、Beeper Enable: “Beeper Enable”该选项可以开启和关闭蜂鸣器功能，该功能主要针对不能采用 DIP 开关去控制蜂鸣器的打印机型号。

1.5、“Print Test”可以简单测试打印机连接是否正常。

1.6、“Restart WIFI”可重启 WIFI，将保存的信息全部生效。

1.7、“WIFI Factory Reset”可将 WIFI 参数恢复出厂设置。

## **2. WIFI 参数设置步骤:**

2.1、获取需联入网络的 SSID 及该网络的 WIFI 密码（可以通过路由器或中继器等设备的管理界面获取），备用。

2.2、在“Connect to WIFI SSID”后的文本框内输入 WIFI 打印机需要联入的网络名称（上一步骤获取的 SSID）。输入之后点击后面的“Connect to WIFI”待打印机打印出“Set SSID Success”字样，表示设置成功。

2.3、在“WIFI SSID Password”后文本框内输入上述网络对应的 WIFI 密码后点击“Input the SSID password”，待打印机打印出“Set Password Success”字样，表示设置成功。

2.4、在“Static parameter”后文本框内输入需要给打印机配置的 IP 地址，子网掩码和默认网关（默认格式为：IP 地址，子网掩码，默认网关，如：192.168.1.100, 255.255.255.0, 192.168.1.1）之后可点击“Set Parameter”保存信息至打印机；等待打印出“Static parameter set success.”表示设置成

功，否则需重复设置。

2.5、“Printer Mode”为设置打印机工作模式，通过该选项可以把打印机配置为：AP 模式，STA 模式，AP+STA 模式。

● 如您需要将终端设备（如手机，平板电脑，笔记本电脑或 PDA）直接连接到打印机进行打印，请将打印机模式设置成“AP 模式”。

● 如您需要将打印机联入到某一个特定网络里，打印数据由终端设备（如手机，平板电脑，笔记本电脑或 PDA）发出之后通过路由器（交换机或者中继器等设备）发送到打印机进行打印，请将打印机模式设置成“STA 模式”。

2.6、点击“Restart WIFI”，等待打印机尾部红色和绿色指示灯均正常点亮；红灯亮表示 WIFI 打印机正常准备完成，绿灯亮表示打印机已经正常联入指定的网络。如异常，可重启打印机，使设置参数有效。检查是否设置成功可以通过打印自检页的方式去查询设置是否成功。

至此设置完成，此时用户可以通过设备选择设置的 IP 地址发送数据进行正常打印。