

# 10 "pantalla dual todo en un supermercado minorista del sistema de la posición del tacto con la impresora

(m/n: pos-B10/B10-a)

## Características:

Procesador Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz de alta configuración de la CPU para el sistema de Windows

2.0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 procesador para el sistema Android

2 GB RAM + 8 GB ROM estándar (Androide)

2 GB RAM + 32 GB SSD estándar (Windows)

Pantalla táctil capacitiva de múltiples puntos

Impresora termal encajada 58 mm o 80 m m. (opcional)

Lector incorporado de MSR RFID (opcional)

Panel de visualización con estilo

## Aplicaciones:

Restauración: Hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería

Minorista: calle de negocio, boutique, almacén grande, tienda de los cosméticos y peluquería de clase superior

Recreación: sauna, Spa, club nocturno, parque temático, Casino y punto de venta para boleto de lotería

Comercial: terminales de la gerencia de información para el estacionamiento, Mesón, aviación, subterráneo, estación y embarcadero

## ImagenMostrar:



## Parámetro:

Modelo	Pos-B10/pos-B10-a
Principal Tablero ①	Intel CeleronProcessor J1900 Quad Core 2.0 GHz WIndows)
Principal Tablero ②	2.0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 procesador ANDroid)
Os ①	Windows7 (beta)
Os ②	Androide 5,1
Memoria ①	2 GB RAM 32 GB SSD (Windows)
Memoria ②	2 GB RAM 8 GB ROM (Androide)
Toque Pantalla	Tacto capacitivo de múltiples puntos
Pantalla Tamaño	Pantalla principal 10.1 pulgadas, Vice pantalla 10.1 pulgadas
Color	Negro o wihte
Impresora	58 impresora termal del engranaje grande o impresora termal de 80 mm con el cortador auto (opcional)
Puerto de e/s (① J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (para Vice pantalla)
	DB9 Puerto RS232 * 1

E/s puerto (@ A83T)	RJ11 * 1
	Ranura del TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (para la Vice pantalla)
	USB * 2
	Puerto DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
	Puerto USB OTG
Operativo temperatura	0 °C a 40 °C
Othter Función (Andriod)	Bluetooth, WiFi, GPS
Opcional elementos (Windows)	Pantalla LCD VFD, RFID, MSR cámara, 3 g, DB25 puerto paralelo, DB9 RS232 puerto * 3 La otra pantalla del tamaño
Opcional items (Andriod)	3 g, cámara, exhibición del LCD VFD, RFID, MSR, la otra pantalla del tamaño
Almacenamiento temperatura	-20 °C a 60 °C
Dimensión del embalaje	los 46 * 43 * cm
Poder adaptador	110-240V/50-60Hz energía de la CA, entrada DC12/5A hacia fuera puesto