

10 "sistema de la posición de la pantalla táctil todo en uno con la impresora termal

(m/n: pos-B10/B10-a)

Características:

Procesador Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz de alta configuración de la CPU para el sistema de Windows

2.0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 procesador para el sistema Android

2 GB RAM + 8 GB ROM estándar (Androide)

2 GB RAM + 32 GB SSD estándar (Windows)

Pantalla táctil capacitiva de múltiples puntos

Impresora termal encajada 58 mm o 80 m m. (opcional)

Lector incorporado de MSR RFID (opcional)

Panel de visualización con estilo

Aplicaciones:

Restauración: Hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería

Minorista: calle de negocio, boutique, almacén grande, tienda de los cosméticos y peluquería de clase superior

Recreación: sauna, Spa, club nocturno, parque temático, Casino y punto de venta para boleto de lotería

Comercial: terminales de la gerencia de información para el estacionamiento, Mesón, aviación, subterráneo, estación y embarcadero

ImagenMostrar:



Parámetro:

| | |
|-------------------------|--|
| Modelo | Pos-B10/pos-B10-a |
| Principal Tablero ① | Intel CeleronProcessor J1900 Quad Core 2.0 GHz Wndows) |
| Principal Tablero ② | 2.0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 procesador ANDroid) |
| Os ① | Windows7 (beta) |
| Os ② | Androide 5,1 |
| Memoria ① | 2 GB RAM 32 GB SSD (Windows) |
| Memoria ② | 2 GB RAM 8 GB ROM (Androide) |
| Toque Pantalla | Tacto capacitivo de múltiples puntos |
| Pantalla Tamaño | Pantalla principal 10.1 pulgadas, Vice pantalla 10.1 pulgadas |
| Color | Negro o wihte |
| Impresora | 58 impresora termal del engranaje grande o impresora termal de 80 mm con el cortador auto (opcional) |
| Puerto de e/s (① J1900) | USB * 4 |
| | RJ45 * 1 |
| | RJ11 * 1 |
| | HDMI * 1 (para Vice pantalla) |
| | DB9 Puerto RS232 * 1 |

| | |
|------------------------------|--|
| E/s puerto (@ A83T) | RJ11 * 1 |
| | Ranura del TF * 1 |
| | RJ45 * 1 |
| | HDMI * 1 (para la Vice pantalla) |
| | USB * 2 |
| | Puerto DB9 RS232 * 1 |
| | Audio * 1 |
| | Puerto USB OTG |
| Operativo temperatura | 0 °C a 40 °C |
| Othter Función (Andriod) | Bluetooth, WiFi, GPS |
| Opcional elementos (Windows) | Pantalla LCD VFD, RFID, MSR cámara, 3 g, DB25 puerto paralelo, DB9 RS232 puerto * 3 La otra pantalla del tamaño |
| Opcional items (Andriod) | 3 g, cámara, exhibición del LCD VFD, RFID, MSR, la otra pantalla del tamaño |
| Almacenamiento temperatura | -20 °C a 60 °C |
| Dimensión del embalaje | los 46 * 43 * cm |
| Poder adaptador | 110-240V/50-60Hz energía de la CA, entrada DC12/5A hacia fuera puesto |