

## 15 pulgadas todo-en-uno la posición del tacto de la pantalla de la máquina en China (POS8829)

### Características:

15 pulgadas todo-en-uno la posición del tacto de la pantalla de la máquina en China  
15 pulgadas todo-en-uno la posición del tacto de la pantalla de la máquina  
Vino Moda aspecto rojo hermoso diseño y aerodinámica  
Diseño humanizado puede de pared o de escritorio  
Inter 1037U procesador de 1,8 GHz de doble núcleo  
1024x768 alta resolución  
Lector de tarjeta magnética, pantalla de cliente LCD, pantalla LED8, wifi opcional  
SATA2.5 320 GB o 500 GB o SSD32GB  
15 pulgadas TFT LCD y pantalla táctil resistiva de 5 hilos  
PS / 2x2, malex3 serial3 DB9, USB2.0x6 paralelo, un puerto paralelo DB25, VGA, puerto LAN;  
HDMI, RJ11 para cajón de dinero opcional

### Aplicaciones:

I Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería

I Minorista: calle del negocio, boutique, tienda departamental, tienda de cosméticos y de clase alta peluquería

I Recreación: sauna, spa, discoteca, parque de atracciones, casino y punto de ventas de billete de lotería

I Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, la aviación, el metro, la estación y el muelle

### Especificaciones:

|                        |   |
|------------------------|---|
| Modelo                 | POS8829   |
| Color opcional         | Negro / Rojo de vino  |
| Periféricos opcionales | ISO Track1 Reader / 2/3 de banda magnética; Pantalla LCD al cliente; LED8; WIFI |
| Main Board             | Intel Chipset   |
| UPC                    | Dual 1.8G núcleo 1037U  |
| Chipset                | 1037U + ICH8 Chipset  |
| Soporte de Memoria     | DDRIII 1066/1333 * 1 de 2 GB (hasta 4GB)  |
| Hard Driver            | SATA de 320 GB o 500 GB 2.5 o SSD32GB   |
| Panel LCD Tamaño       | 15 pulgadas TFT LCD   |
| Brillo                 | 350cd / m <sup>2</sup>  |
| Resolución             | 1024 * 768 (max)  |
| Pantalla Táctil        | Pantalla táctil resistiva de 5 hilos  |
| Ángulo de visión       | Horizonte: 150; Vertical: 140   |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Puerto de I / O               | 1 * botón de encendido   |
|                               | PS2 ratón * 1; Teclado PS2 * 1                                       |
|                               | Serial * 3 DB9 macho   |
|                               | Paralelo * 1, puerto paralelo DB25                                   |
|                               | VGA (15Pin D-sub) * 1  |
|                               | LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 * RJ 11 para caja registradora opcional      |
|                               | USB (2,0) * 6  |
|                               | Salida de audio * 12 * Altavoz interno (opción), MIC * 1             |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 40 grados centígrados  |
| Temperatura de almacenamiento | -20 A 60 grados centígrados  |
| Consumo de energía            | 35W (max)  |
| Conformidad                   | FCC Clase A / Marca CE / LVD / CCC                                   |
| Embalaje dimensión / Peso     | 440 * 270 * 425mm / 8 KGS  |
| Sistema Operativo             | Windows XP Professional incorporado (WEPOS, Linux compatible)        |
| Adaptador de corriente        | 110-240 V / 50-60 HZ entrada de alimentación de CA, salida DC12 / 5A |