

15 "escritorio todo en una pantalla táctil precio de la máquina de la posición con la pantalla dual opcional

Características

Dual core 1.8GHZ

Hard Drive SSD de 32 GB (predeterminado), SSD de 64 GB y HDD320G (opcional)

Pantalla táctil resistiva de 5 hilos (predeterminada), Pantalla capacitiva opcional

Lector de tarjetas y pantalla de cliente VFD para opcional

El panel de interfaz de E / S está oculto

Solicitud

Restauración: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería

Minorista: Business Street, boutique, gran almacén, tienda de cosméticos y barbería de primera clase

Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y punto de venta para billete de lotería

Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle

Intel Celeron 1037U

Especificación

Modelo	POS8618
Color opcional	Blanco o negro
Periféricos opcionales	VFD220E
Tabla principal	Procesador Intel Celeron
UPC	Intel Celeron 1037U dual core 1.8GHZ
Chipset	Intel NM70
Soporte de memoria	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (predeterminado)
Conductor duro	SSD 32GB (predeterminado)
Tamaño del panel LCD	15 pulgadas TFT LCD
Brillo	350cd / m ²
Resolución	1024 * 768 (máx.)
Pantalla táctil	Pantalla táctil resistiva de 5 hilos
Ángulo de visión	Horizonte: 150; Vertical: 140

Puerto de E / S	1 * botón de encendido 12V DC en jack * 1
	PS2KB / MS * 1
	Serial * 1 DB9 macho
	Paralelo: 1 * DB25 Puerto paralelo
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	Salida de audio * 1
	MIC IN * 1
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C
Conformidad	Marca FCC Clase A / CE / LVD / CCC
Dimensiones del embalaje / Peso	410 * 310 * 410 mm / 7,6 Kgs
Sistema operativo	Windows XP anterior, Embedded, WEPOS, Linux
Adaptador de corriente	110-240V / 50-60HZ Energía de CA, entrada DC12 / 5A puesto hacia fuera

Descripción del producto

