

monitor de pantalla táctil POS pantalla de 15 pulgadas de la fábrica (TM1502)

Función clave:

Alta resolución: Apoyo 1024 * 768/1280 * 1024;
Un panel de LCD de grado;
5/4 panel táctil para la opción con agua a prueba;
Vida útil: 50 millones de contacto;

Especificación:

Pantalla LCD Tamaño	15"
Relación de aspecto	4: 3
resolución	1024 × 768
Tamaño de píxel (mm)	0,297
Área activa (mm)	304,1 × 228,1
Número de colores	16.2M
relación de contraste	700/1
Brillo	250cd / m ²
Ángulo de visión	150/135
Tiempo de respuesta	8 ms
Tamaño de la pantalla táctil	15 "de 4 hilos
Dimensión fuera	247 mm × 322mm
Área de visualización	235mm x 310mm
Área activa	228mm x 304mm
La dureza superficial	3H
La claridad óptica	80%
Temperatura de funcionamiento	-10C ~ 60C
huelgas prueba de resistencia	Durante 10millions
Tensión de funcionamiento	DC 5V
Resistencia	200Ω 900Ω ~
linealidad	1,50%
Superficie de la placa frontal	recubrimiento anti-reflejo, recubrimiento resplandor
Espesor de la película	0.175mm, 0.188mm
Grueso de cristal	0,7 mm, 1,1 mm, 1,8 mm
Presión de funcionamiento	20 ~ 150 g
Temperatura de almacenamiento	-30 °C ~ 80 °C
corriente de funcionamiento	5 mA ~ 25mA
humedad	& Lt; 95%
Resistencia de aislamiento	20 mW @ DC25V
sellable contra	Polvo, agua, aceite, estático

Detalles del producto:



Tag: exhibición de la posición, monitor de TPV, monitor de pantalla táctil