

Caja registradora de 15 pulgadas con terminal pos de Android, todo en una PC

(M / N: POS -A15 / A15-A)

características:

Procesador Intel CeleronProcesador J1900 de cuatro núcleos a 2.0 GHz de alta configuración para sistema Windows

Procesador A83T ARM 8-Core Cortex-A7 de 2.0GHz para el sistema Android

2 GB de RAM + 8 GB de ROM estándar (Android)

2 GB de RAM + 32 GB SSD estándar (Windows)

Pantalla táctil capacitiva multipunto

Impresora térmica integrada de 58mm o 80mm (Optinonal)

MSR integrado, lector RFID (opcional)

Panel de pantalla elegante

Aplicaciones:

Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería.

Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de primera clase.

Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y punto de venta de boletos de lotería

Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle.

Muestra de fotos



Parámetro:

Modelo	POS -A15 / POS -A15-A
Consejo Principal	Intel CeleronProcessor J1900 Quad core 2.0GHz
Consejo Principal	Procesador A83T ARM 8-Core Cortex-A7 de 2.0GHz
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Memoria①	2 GB de RAM 32 GB SSD
Memoria②	ROM de 2GB RAM 8GB
Pantalla táctil	Toque capacitivo multipunto
Tamaño de pantalla	Pantalla principal de 15.6 pulgadas, Vice pantalla de 15.6 pulgadas
Color	Negro o blanco

Impresora	Impresora térmica de engranajes grandes de 58 mm o impresora térmica de 80 mm con cortador automático (opcional)
Puerto de E / S (①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (para vice pantalla)
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	Puerto DB9 RS232 * 1
Puerto de E / S (②A83T)	RJ11 * 1
	TF ranura * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (para vice pantalla)
	USB * 2
	Puerto DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
Puerto USB OTG	
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
Otra función (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Elementos opcionales (Windows)	CPU I3 I5, pantalla LCD VFD, RFID, cámara MSR, 3G, puerto paralelo DB25, Puerto DB9 RS232 * 3, pantalla de otro tamaño
Artículos opcionales (Android)	Cámara de video 3G / 4G, pantalla LCD VFD, RFID, lector de tarjetas, MSR, pantalla de otro tamaño
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C
Dimensión de embalaje	46 * 43 * 51 cm
Adaptador de corriente	110-240V / 50-60HZ CA, entrada DC12 / 5A salida puesta

 J1900 Imagen de placa:

