Máquina terminal de la posición de la pantalla táctil de 15 pulgadas todo en una impresora térmica incorporada

(M / N: POS-C15 / C12)

Palabras clave:

Terminal POS, máquina POS, POS todo en uno

caracteristicas:

l Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2.0GHz CPU de configuración alta para sistema Windows

l 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 procesador para el sistema Android

l 2GB RAM + 8GB ROM estándar (Android)

l 2GB RAM + 32GB SSD estándar (Windows)

l 12/15 pulgadas pantalla táctil capacitiva principal

l impresora térmica del engranaje grande incorporado de 58 / 80m m para las opciones

l lector de tarjeta de miembro magnético para opcional

l pantalla del cliente VFD o pantalla de vicio

Aplicaciones:

l Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería

l Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y barbería de clase alta

l Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y punto de venta para el boleto de lotería

l Comercial: terminales de administración de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle

Muestra de la imagen:

Parámetro

Modelo	POS-C15 / C12
Color	Gris plateado, blanco o negro

CPU	Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ	
CPU	Procesador Cortex-A7 de 8 núcleos A83T ARM de A83T	
Memoria	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (predeterminado) (Windows)	
Memoria	2GB RAM 8GB ROM (Android)	
OS	Windows7 (Beta)	
OS	Android 5.1	
Hard Driver	SSD 32GB (predeterminado) (Windows)	
Tamaño del panel LCD	15 pulgadas TFT LCD	
Brillo	350cd / m2	
Resolución	1024 * 768 (max)	
Pantalla táctil	Pantalla tactil capacitiva	
Parámetro de la impresora	Densidad de impresión	203 ppp
	Comando de impresión	ESC / POS
	Diámetro del rollo de papel	60 mm
	Ancho de papel	58 mm o 80 mm
	Velocidad de impresión	60 mm / s o 150 mm / s
	MCBF (vida)	50km
Otra función opcional	Pantalla de cliente / pantalla de cliente MSR / VFD220	
Ángulo de visión	Horizonte: 150; Vertical: 140	
Puerto de E / S (J1900)	1 * botón de encendido 12V DC en jack * 1	
	HDMI * 1	
	VGA (15Pin D-sub) * 1	
	LAN: RJ-45 * 1	
	USB (2.0) * 4	
	RS232 * 2	
	MIC IN * 1 Salida de audio * 1	
Puerto de E / S (A83T)	RJ11 * 1 (opcional)	
	Ranura TF * 1	
	RJ45 * 1	
	HDMI para pantalla de vicio	
	Puerto DB9 RS232 * 1, USB * 2	
	Audio * 1	
Temperatura de funcionamiento	0 ℃ a 40 ℃	
Temperatura de almacenamiento	-20 ℃ a 60 ℃	
Sistema operativo	Windows XP anterior, Embedded, WEPOS, Linux	
Adaptador de corriente	110-240V / 50-60HZ de corriente alterna, Entrada DC12 / 5A salida	