

## 15 "toque todo en una máquina de caja registradora electrónica con pantalla dual extraíble

(Modelo No .: POS 8829T)

características:

El diseño atractivo es adecuado para muchos campos POS

La solución de bajo consumo de energía garantiza su calidad y seguridad estables.

Pantalla de cliente LED / LCD opcional

MSR opcional

Wifi opcional

Aplicaciones:

Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería.

Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de primera clase.

Recreación: sauna, spa, discoteca, parque temático, casino y punto de venta para el boleto de lotería

Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle.

Presupuesto:

Modelo	POS 8829T
Color opcional	Negro / rojo vino
Periféricos opcionales	Lector de banda magnética ISO Track1 / 2/3; Pantalla LCD del cliente; LED8, 10 "pantalla dual, pantalla táctil capacitiva, WIFI
Tablero principal	Chipset Intel
UPC	J1900 / i3 / i5
Chipset	J1900
Soporte de memoria	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB / 4G / 8G
Conductor duro	SSD32GB / 64GB / 128GB / 256GB
Tamaño del panel LCD	TFT LCD de 15 pulgadas
Brillo	350cd / m <sup>2</sup>
Resolución	1024 * 768 (max)
Pantalla táctil	Pantalla táctil resistiva de 5 hilos
Ángulo de visión	Horizonte: 150; Vertical: 140

Puerto de entrada / salida	1 * botón de encendido
	Ratón PS2 * 1; Teclado PS2 * 1
	Serial * 1 DB9 macho
	HDMI * 1
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1
	USB (2.0) * 6
	Salida de audio * 12 * Altavoz interno (opcional), MIC IN * 1
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	-20 a 60 grados centígrados
El consumo de energía	35W (max)
Conformidad	FCC clase A / CE Mark / LVD / CCC
Dimensión / peso del embalaje	440 * 270 * 425 mm / 8 KGS
Sistema operativo	Windows XP Professional Embedded (WE POS, compatible con Linux)
Adaptador de corriente	Entrada de alimentación de CA 110-240V / 50-60HZ, salida DC12 / 5A