

15.6 "Terminal de pago todo en uno Sistema de pedido de restaurantes Sistema pos

(Modelo No .: POS -15T01-W / A)

características:

Diseño elegante y simple;

Pantalla ultra delgada de 15,6 pulgadas con resolución 1366 * 768;

Ángulo de rotación de pantalla de 360 grados;

Soporta sistema Windows o Android;

Pantalla táctil capacitiva de diez puntos;

Soporte para pantalla secundaria opcional de 15.6 pulgadas o 11.6 pulgadas;

MSR, pantalla del cliente para la opción;

Diseño modular para un fácil montaje, desmontaje, reemplazo y reparación.

Aplicaciones:

Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería;

Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de clase alta;

Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y punto de venta de boletos de lotería;

Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle.

Presupuesto:

Modelo	POS -15T01-W / A (W para Windows, A para Android)
Tablero principal ①	Quad core 1.99 GHz J1900N para la versión de Windows
Tablero principal ②	Quad core 1.8GHz RK3288 para la versión de Android
Sistema operativo Windows	Versión demo de Windows 7 Ultimate sin licencia
Sistema operativo Android	Android 6.0
RAM de Windows	2GB Estándar 4GB 8GB para la opción
RAM de Android	2GB
Memoria de Windows	32 GB SSD estándar, 64 GB, 128 GB para la opción
Memoria de Android	EMMC de 8GB, admite tarjeta TF de 32GB Expand
Tamaño de pantalla	Pantalla principal de 15,6 pulgadas
Pantalla secundaria	15,6 pulgadas o 11,6 pulgadas

Exhibición del cliente	VFD o LCD
Resolución	1366 * 768
Pantalla táctil	pantalla táctil capacitiva de diez puntos
Brillo	350cd / m ²
Ángulo de visión	Horizonte: 150; Vertical: 140
Puerto de E / S J1900	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, entrada de CC * 1 RJ45 (puerto Ethernet) * 1, salida de audio * 1
Puerto de E / S RK3288	USB * 5, RS232 * 2, entrada de CC * 1, RJ11 □Puerto del cajón de efectivo□ * 1 RJ45 (puerto Ethernet) * 1, salida de audio * 1, MIC * 1
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	-20 a 60 grados centígrados
Adaptador de corriente	Entrada de alimentación de CA de 110-240 V / 50-60 HZ, salida de DC12 / 5A











POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





