

## 15.6 Impresora de terminal con código QR inteligente Android pos

(M / N: POS -A15 / A15-A)

### características:

CPU Intel CeleronProcessor J1900 Quad Core 2.0GHz HighConfiguration para sistema Windows

Procesador A83T ARM 8-Core Cortex-A7 de 2.0 GHz para sistema Android

2 GB de RAM + 8 GB de ROM estándar (Android)

2 GB de RAM + 32 GB SSD estándar (Windows)

Pantalla táctil capacitiva multipunto

Impresora térmica integrada de 58 mm u 80 mm (opcional)

MSR incorporado, lector RFID (opcional)

Elegante panel de visualización

### Aplicaciones:

Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería.

Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de clase alta.

Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y punto de venta de boletos de lotería.

Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle


### Pictureshow:



### Parámetro:

Modelo	POS -A15 / POS -A15-A
Junta Principal①	Intel CeleronProcessor J1900 Quad core 2.0GHz
Junta Principal②	Procesador A83T ARM de 8 GHz de 8 núcleos Cortex-A7
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Memoria①	2 GB de RAM 32 GB SSD
Memoria②	2GB RAM 8GB ROM
Pantalla táctil	Toque capacitivo multipunto
Tamaño de pantalla	Pantalla principal 15.6 pulgadas, Vice pantalla 15.6 pulgadas
Color	Negro o blanco

Impresora	Impresora térmica de engranaje grande de 58 mm o impresora térmica de 80 mm con cortador automático (opcional)
Puerto de E / S (J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (para pantalla de vicio)
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	Puerto DB9 RS232 * 1
Puerto de E / S (A83T)	RJ11 * 1
	TF ranura * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (para pantalla de vicio)
	USB * 2
	Puerto DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
Puerto USB OTG	
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
Otra función (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Artículos opcionales (Windows)	CPU I3 I5, pantalla LCD VFD, RFID, cámara MSR, 3G, puerto paralelo DB25, Puerto DB9 RS232 * 3, pantalla de otro tamaño
Artículos opcionales (Android)	Cámara 3G / 4G, pantalla LCD VFD, RFID, lector de tarjetas, MSR, pantalla de otro tamaño
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C
Dimensión de embalaje	Los 46 * 43 * 51cm
Adaptador de corriente	110-240V / 50-60HZ AC, entrada DC12 / 5A out out

 J1900 Imagen de la placa base:

