

15,6 "nueva pantalla táctil electrónica de caja registradora con impresora

(m/n: pos-A15/A15-a)

Características:

Procesador Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz altoConfiguración de la CPU para el sistema de Windows

2.0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 procesador para el sistema Android

2 GB RAM + 32 GB ROM estándar

Pantalla táctil capacitiva de múltiples puntos

Impresora térmica empotrada de 58 mm o 80 mm.

Integrado MSR, contacto IC lector de tarjetas, lector de RFID (opcional)

Panel de visualización con estilo

Aplicaciones:

Restauración: Hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería

Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y barbería de clase alta

Recreación: sauna, Spa, club nocturno, parque temático, Casino y punto de venta para boleto de lotería

Comercial: terminales de gestión de información para estacionamientos, Mesón, aviación, subterráneo, estación y embarcadero

Imagen:



Parámetro:

Modelo	Pos-A15/pos-A15-a
Principal Tablero ①	Procesador Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz
Principal Tablero ②	2.0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 procesador
Os ①	Windows7 (beta)
Os ②	Androide 4.4.4
Memoria ①	2 GB RAM 32 GB SSD
Memoria ②	2 GB RAM EMMC 32 GB
Toque Pantalla	Tacto capacitivo de múltiples puntos
Pantalla Tamaño	Pantalla principal de 15.6 pulgadas, Vice pantalla de 15.6 pulgadas
Color	Negro o blanco
Impresora	58 impresora térmica de gran engranaje o impresora térmica de 80 mm con cortador automático

Puerto de e/s (① J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (para Vice pantalla)
	DB9 Puerto RS232 * 1
E/s puerto (② A83T)	RJ11 * 1
	Ranura del TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (para la Vice pantalla)
	USB * 2
	Puerto DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
Puerto USB OTG	
Operativo temperatura	0 °C a 40 °C
Otros Función (Androide)	Bluetooth, WiFi, GPS
Opcional elementos (Windows)	i3 i5 CPU, pantalla LCD VFD, RFID, contacto IC lector de tarjetas MSR camara, 3 g, DB25 puerto paralelo, DB9 puerto RS232 * 3
Opcional items (Androide)	3 g, camara, exhibición del LCD VFD, RFID, lector de tarjetas del IC del contacto, MSR
Almacenamiento temperatura	-20 °C a 60 °C
Embalaje dimensión	los 46 * 43 * cm
Poder adaptador	110-240V/50-60Hz energía de la CA, entrada DC12/5A hacia fuera puesto

