

## 15,6 "todo en un precio de la máquina de la posición de la pantalla táctil con Windows o el sistema operativo Androide

(m/n: pos-A15/A15-a)

### Características:

Procesador Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz altoConfiguración de la CPU para el sistema de Windows

2.0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 procesador para el sistema Android

2 GB RAM + 32 GB ROM estándar

Pantalla táctil capacitiva de múltiples puntos

Impresora térmica empotrada de 58 mm o 80 mm.

Integrado MSR, contacto IC lector de tarjetas, lector de RFID (opcional)

Panel de visualización con estilo

### Aplicaciones:

Restauración: Hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, caféténdia, panadería y pastelería

Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y barbería de clase alta

Recreación: sauna, Spa, club nocturno, parque temático, Casino y punto de venta para boleto de lotería

Comercial: terminales de gestión de información para estacionamientos, Mesón, aviación, subterráneo, estación y embarcadero

### Imagen:



### Parámetro:

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Modelo              | Pos-A15/pos-A15-a                                                   |
| Principal Tablero ① | Procesador Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz                    |
| Principal Tablero ② | 2.0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 procesador                        |
| Os ①                | Windows7 (beta)                                                     |
| Os ②                | Androide 4.4.4                                                      |
| Memoria ①           | 2 GB RAM 32 GB SSD                                                  |
| Memoria ②           | 2 GB RAM EMMC 32 GB                                                 |
| Toque Pantalla      | Tacto capacitivo de múltiples puntos                                |
| Pantalla Tamaño     | Pantalla principal de 15.6 pulgadas, Vice pantalla de 15.6 pulgadas |
| Color               | Negro o blanco                                                      |

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impresora                    | 58 impresora térmica de gran engranaje o impresora térmica de 80 mm con cortador automático                                   |
| Puerto de e/s (① J1900)      | USB * 4                                                                                                                       |
|                              | RJ45 * 1                                                                                                                      |
|                              | RJ11 * 1                                                                                                                      |
|                              | HDMI * 1 (para Vice pantalla)                                                                                                 |
|                              | DB9 Puerto RS232 * 1                                                                                                          |
| E/s puerto (② A83T)          | RJ11 * 1                                                                                                                      |
|                              | Ranura del TF * 1                                                                                                             |
|                              | RJ45 * 1                                                                                                                      |
|                              | HDMI * 1 (para la Vice pantalla)                                                                                              |
|                              | USB * 2                                                                                                                       |
|                              | Puerto DB9 RS232 * 1                                                                                                          |
|                              | Audio * 1                                                                                                                     |
|                              | Puerto USB OTG                                                                                                                |
| Operativo temperatura        | 0 °C a 40 °C                                                                                                                  |
| Otros Función (Androide)     | Bluetooth, WiFi, GPS                                                                                                          |
| Opcional elementos (Windows) | i3 i5 CPU, pantalla LCD VFD, RFID, contacto IC lector de tarjetas MSR camara, 3 g, DB25 puerto paralelo, DB9 puerto RS232 * 3 |
| Opcional items (Androide)    | 3 g, camara, exhibición del LCD VFD, RFID, lector de tarjetas del IC del contacto, MSR                                        |
| Almacenamiento temperatura   | -20 °C a 60 °C                                                                                                                |
| Embalaje dimensión           | los 46 * 43 * cm                                                                                                              |
| Poder adaptador              | 110-240V/50-60Hz energía de la CA, entrada DC12/5A hacia fuera puesto                                                         |

