

Mohdelo	POS-1519
Nombre	15. 1 pagulgada todo en un solo toque POS t terminal
Alojamiento	Carcasa de plástico cuerpo de la máquina y aluminio base
Colo	Máquina entera de color negro.
Pantalla principal	15. 1 menitor de pantalla táctil de pulgadas
resolución i on	1024*768
Brillo	25 0cd/m <sup>2</sup>
Vista a ángulo	Horizonte: 1 5 0 ; vertical :1 4 0
Tocar s creen	multipunto GG proyectado toque capacitivo
Sub- mostrar	Pantalla de 15,1 pulgadas o pantalla de 12,1 pulgadas Sin función táctil para opción
Pantalla de cliente	2*20 VFD o 2*20 LCD mostrar montado en la cubierta trasera para o opción
<b>Actuación</b>	
tarjeta madre	Intel Celeron Sendero de la bahía J1900 2,0 GHz , or Intel Celeron J4125, CPU Intel Core I3/I5 para opción
Sistema Memoria	1*SO-DI milímetros DDRIII ranura, 4GB DDR3L/ 1333 , 8GB para la opción
Dispositivo de almacenamiento	SSD Msata de 64 GB o superior, hasta 256 GB
Audio	A bordo Real Tek ALC662
LAN	10/100 MB, Chip LAN Realtek RTL8111F Ranura Mini PCI-E integrada, compatible con módulo WIFI integrado
Sistema operativo	ventanas 8/7/10, Integrado, NOSOTROSPOS, Linux
<b>Conectividad</b>	
Externo I/O puerto J1900	p flor botón 1 , Entrada de 12 VCC J reconocimiento*1
	LAN:RJ-45*1
	USB*6
	VGA D-sub de 15 pines * 1
	RS 232*2
	Salida de línea*1, entrada de micrófono*1
<b>Opciones</b>	
MSR	MSR lateral opcional
<b>Paquete</b>	
Peso	Neto 6 .5Kg , Bruto 8 . 0 Kg para pantalla única
Paquete con espuma en el interior	425*275 * 405 mm para pantalla única, 440*295*425 mm para pantalla dual
<b>Ambiente</b>	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	- 1 0 a 60 grados centígrados
Humedad de trabajo	10%~80% Sin condensación
Hu meda d de almacenamiento	10%~90% Sin condensación
<b>Accesorios</b>	
Adaptador de corriente	200-240V/ 50-60HZ (por defecto) , Alimentación de CA de 110-240 V/50-60 HZ i entrada , DC12 V /5A adaptador de salida
Cable de energía	Enchufe del cable de alimentación compatible con EE. UU./UE/Reino Unido, etc. y personalizado disponible

