15.6 o 15.1 pulgadas All en un toque POS terminal

(M / N: POS -H156 / H151)

OCOM H Serie pos Integrada Impresora térmica de alta velocidad y módulo de escáner en el interior, es un tipo de máquina rentable para usar, los diferentes colores de marco hacen que la máquina sea más hermosa,

Interfaz IO extendida Haga unas cuantos dispositivos más externos conectados, cubierta trasera recién diseñada que se puede eliminar fácilmente sin herramientas para una instalación y mantenimiento más rápidos

Características:

* Procesador Intel Celeron y procesador Intel Core I3 i5 para opcional

* Conductor duro MSATA SSD 64GB, SSD 128GB A 256 GB para opcional

* Impresora térmica de 58 mm y 80 mm de alta velocidad incorporada para opcional

* Panel táctil capacitivo proyectado multipunto

* Lado opcional MSR y VFD220 Pantalla del cliente montada en cubierta posterior

* Escáner de código de barras incorporado para la opción

* VERDADERA PANTALLA DE FUERA DE FUERA DE FUERA PLANTE Y AUTORIA / RAYERA

Especificación

Modelo	POS -H156	POS -H151
Nombre	15.6 pulgadas All en una pantalla táctil pos Terminal	15.1 pulgadas All en una pantalla táctil pos terminal
Alojamiento	plástico con metal combinado	
Color	Máquina blanca corporal o máquina negra cuerpo de cuerpo naranja o azul marco de colores	
Monitor		
Pantalla principal	Monitor de pantalla táctil de 15.6 pulgadas	Monitor de pantalla táctil de 15.1 pulgadas
Resolución	1366 * 768	1024 * 768
Brillo	250cd / m^2	
Ángulo de visión	HORIZONO: 150; Vertical: 140	
Pantalla táctil	Multi-Punto proyectado g + g toque capacitivo	
Sub-Pantalla	Pantalla de 15.6 / 14 y 11.6 pulgadas con función táctil de W / O, resolución 1366 * 768 para opcional	Pantalla de 15,1 pulgadas con función táctil, resolución 1024 * 768
Visualización del cliente	2 * 20 VFD montado en cubierta posterior para opcional	
rendimiento		
tarjeta madre	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz o Intel Core i3 / i5 4^{th} Generación CPU para opcional	
Memoria del sistema	1 * SO-DIMM DDRIII Slot, Support1333 * / 1600 2GB / 4GB / 8GB para opcional	

Dispositivo de almacenamiento	MSATA SSD 64GB o Higer, hasta 256 GB
Audio	A bordo Real Tek Alc662 Audio Chip
Vocero	4OHM / 5W altavoces en el interior para opcional
Lan	10 / 100Mbs, Realtek RTL8111F LAN chip Construido en una ranura Mini PCI-E, soporte Módulo WiFi incorporado
Sistema operativo	Windows7 / 8/10, incrustado, POS, Linux
Conectividad	
Puerto de E / S externo (J1900)	Botón de encendido * 1
	12V DC en Jack * 1
	COM (RS232) * 1 o HDMI * 1 para opcional
	VGA (15pin D-Sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1, RJ11 para cajones de efectivo * 1
	USB 3.0 * 1, USB2.0 * 5
	MIC IN * 1, AUDIO OUT * 1
Opciones	
Impresora térmica de 80 mm	impresión térmica directa
	Velocidad de pringación de 100 mm / s
	79.5 - / + Ancho de papel de 0.5mm y ancho imprimible 72mm
	Con la función de cortador Atuo y la vida útil termal de 50km.
	Comunicación lpt
Impresora térmica de 58 mm	impresión térmica directa
	Velocidad de pringación de 85 mm / s
	57.5 - / + Ancho de papel de 0.5mm y ancho imprimible 48mm
	Vida de cabeza térmica 50km
	Comunicación lpt
MSR	lado opcional MSR
cámara web	Cámara web montada en la parte superior de la pantalla para opcional
Escáner	Soporte 1D & 2D Code-Scanning para Opcional
Paquete	paquete
Peso	NET: 5.6kg bruta: 7.7kg para 15.6 con15.6 Pantalla dual / Sin impresora incorporada
Paquete con espuma dentro	340 * 450 * 480mm
2in1 cartón	700 * 460 * 500mm / bruto: 17kg
Medio ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	-10 a 60 grados centígrados
Humedad de trabajo	10% ~ 80%
Humedad de almacenamiento	10% ~ 90%
Accesorios	
Adaptador de corriente	110-240V / 50-60Hz CA PowerInput, adaptador de salida DC12 / 5A para impresora W / O y Máquina de impresora W / 5TMM DC12V / 7A OUT ADAPTADOR SOLO PARA LA MÁQUINA DE IMPRESORA DE 80mm
Cable de energía	Enchufe de cable de alimentación compatible con EE. UU. / UE / Reino Unido, etc. y personalizado disponible
Conductor de CD	Conductor de la placa base y conductor táctil dentro
Otro	
Cumplimiento	FCC Clase A / CE Mark / LVD / CCC

Aocom®
At your side

POS-H15

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-H15

Aocom®
At your side

POS-H15

Aocom®
At your side

POS-H15

ISO FC CE RoHS

Paquete

Windows