15ich todo-en un restaurante Windows Touch pos sistema con pantalla doble (no modelo: Pos-8619)

Características

sistema de la posición, sistema de la posición del restaurante, sistema de la posición con la exhibición dual, sistema de la posición de la ventana, sistema de la posición

Intel Celeron J1900 Dual Core 1.8 GHz

SSD duro del conductor 32 GB (defecto), SSD 64 GB y HDD320G para opcional

5 pantalla táctil resistente del alambre (defecto), pantalla capacitiva para opcional

Lector de tarjetas y exhibición del cliente de VFD para opcional

Aplicación

sistema de la posición, sistema de la posición del restaurante, sistema de la posición con la exhibición dual, sistema de la posición de la ventana, sistema de la posición

Restauración: Hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería

Minorista: calle de negocio, boutique, almacén grande, tienda de los cosméticos y peluquería de clase superior

Recreación: sauna, Spa, club nocturno, parque temático, Casino y punto de venta para boleto de lotería

Comercial: terminales de la gerencia de información para el estacionamiento, Mesón, aviación, subterráneo, estación y embarcadero

Especificación

sistema de la posición, sistema de la posición del restaurante, sistema de la posición con la exhibición dual, sistema de la posición de la ventana, sistema de la posición

Modelo	Pos-8619
Color opcional	Blanco o negro
Periféricos opcionales	Vfd220e
Tablero principal	Procesador Intel Celeron
CPU	Intel Celeron J1900 Dual Core 1.8 GHz
Chipset	Intel nm70
Soporte de Memory	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (por defecto)
Conductor duro	SSD 32 GB (por defecto)
Tamaño del panel del LCD	15 pulgadas TFT LCD
Brillo	350CD/m^2
Resolución	1024 * 768 (máximo)
Pantalla táctil	5 pantalla táctil resistente del alambre
Ángulo de visión	Horizonte: 150; Vertical: 140
Puerto de e/s	1 * Power botón 12V DC en jack * 1
	PS2KB/MS * 1
	Serial * 1 DB9 varón
	Paralelo: puerto paralelo 1 * DB25
	VGA (15pin d-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	Salida de audio * 1
	MIC en * 1
Temperatura de funcionamiento	0 ℃ a 40 ℃
Temperatura de almacenaje	-20 ℃ a 60 ℃
Cumplimiento	FCC clase a/CE marca/LVD/CCC

Dimensión/peso del embalaje	410 * 310 * m/7,6 kilogramos
Sistema operativo	Windows XP arriba, Embedded, WEPOS, Linux
Adaptador de corriente	110-240V/50-60Hz energía de la CA, entrada DC12/5A hacia fuera puesto

Descripción del producto

sistema de la posición, sistema de la posición del restaurante, sistema de la posición con la exhibición dual, sistema de la posición de la ventana, sistema de la posición