

**Terminal POS todo en uno táctil de 17 pulgadas**  
**No. del modelo: POS -8817**

### Característica

- \* El diseño atractivo es adecuado para muchos campos POS
- \* La solución de bajo consumo de energía garantiza su calidad estable y seguridad
- \* Pantalla de cliente LED / VFD opcional
- \* MSR opcional

### Solicitud

- \* Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería.
- \* Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de alto nivel.
- \* Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y punto de venta para boleto de lotería
- \* Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle

### Especificación

Modelo	POS 8817
Estructura material	Aluminio
Periféricos opcionales	LED8 y VFD y MSR
Tablero principal	Procesador Intel Celeron
UPC	Intel Celeron 1037U de doble núcleo a 1,8 GHz
Chipset	Intel NM70
Soporte de memoria	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (predeterminado)
Conductor duro	SSD32GB (predeterminado)
Tamaño del panel LCD	LCD TFT de 17 pulgadas
Brillo	2500cd / m <sup>2</sup>
Resolución	1280 * 1024 (máximo)
Pantalla táctil	Pantalla táctil resistiva de 5 cables
Ángulo de visión	Horizonte: 160; Vertical: 170
Puerto de E / S	1 * botón de encendido, conector de entrada de 12 V CC * 1
	1 * PS2 (KB / MS)
	Serie * 2 DB9 macho, 1 * RJ45 para Rs232
	Paralelo: 1 * puerto paralelo DB25
	VGA (15 pines D-sub) * 1, RJ11 * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 4
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C

Conformidad	FCC Clase A / Marca CE / LVD / CCC
Dimensión de embalaje / peso	540 * 457 * 210 mm / 7.25 kg
Sistema operativo	Windows XP Professional / XP Embedded, WE POS, Linux
Adaptador de corriente	110-240V / 50-60HZ 1.5A AC powerInput, DC12 / 5A out out



POS8817



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FCC





POS8817



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FCC

