# 2 Pulgadas USB directo Label Impresora Térmica (OCBP-006)

# (Modelo: OCBP-006)

Característica:
Papel de rollo de papel térmico 1.Support / adhesivo
2. El cabezal de impresión con presión ajustable
Función de comprobación de papel 3.Automatic
Control adaptativo 4.Temperature
Diseño 5.Modular, para satisfacer las diferentes necesidades de la aplicación

Especificación:

| | |
|---|---|
| Impresión método | Directo térmico |
| Resolución | 203DPI |
| Impresión anchura | 20-60mm |
| Impresión velocidad | MAX: 127 mm / s; MIN: 50.8mm / s |
| Memoria | DRAM: 4M FLASH: 4M |
| Impresión temperatura de la cabeza | Termistor |
| Papel existe detección | los micro interruptor |
| Interfaz | USB |
| Papel detección de presencia | Papel detección de presencia |
| Código de barras | CODE128、EAN128、ITF、CODE39、CODE93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPCA+2、UPCA+5、UPC-E、UPCE+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 Qrcode, Código DM, PDF417 |
| Fuente interna | FUENTE 0 a 8 FUENTE |
| Ampliación & amp; rotación | (0 °, 90 °, 270 °, 360 °) 1 a 10 veces la ampliación en ambas direcciones; 0 °, 90 °, 270 °, 360 ° de rotación |
| Imagen | Archivos de imagen PCX, BMP monocromáticos pueden ser carga a FLASH, DRAM |
| Tipo de papel | Rollo de papel, pegatina, adhesivo etiqueta, etc. |
| Ancho del papel | 20mm ~ 60mm |
| Rodar externo | MAX 80mm |
| Rodar diámetro interior | MIN 25 mm |
| Papel fuera de tipo | Arrancar |
| Entrada de alimentación | DC12V, 3A |
| Peso | 1.04KG |
| Dimensiones | 190 (D) x 135 (W) x 137 (H) mm |
| Ambiente de trabajo | 5 ~ 45 ℃, 20 a 80% de humedad relativa (sin condensación) |
| Almacenamiento ambiente | -40 ~ 55 ℃, ≤93% de humedad relativa (40 ℃) |