

8 0 Impresora térmica MM con cortador automático

(N ° de Modelo.: OCPP-80T □

Características:

Soporta código de barras mULTi 1D y código QR impresión de código.

Admite la función de monitoreo del estado de la impresora

Puerto Ethernet de 100 M, transmisión de datos de ultra Alabamata velocidad.

256 KB de almacenamiento de logotipo NV y 256kb Gran memoria intermedia.

Compatible con OPOS/JPOS conductor.

Cabezal de impresora de larga duración de 100 KM

Parámetros técnicos□

| | |
|--------------------------------|---|
| Método de impresión | Térmica Directa |
| Dominio | ESC/POS |
| Resolución | 576 puntos/línea o 5 1 2 puntos/línea |
| Ancho de impresión | Máx. = 72 mm |
| Tipo de papel | Papel térmico para recibos |
| Interfaz | U SB / UL /u BT / UWIFI |
| Velocidad de impresión | 200 mm/s (U□ 2 6 0 mm/s (UL) |
| Ancho del papel | 80 mm |
| Grosor del papel | 0,06~0,08 mm |
| Rollo de diámetro | máx. Ø 83mm |
| corte de papel | Desgarro manual y Auto-Cortador |
| Búfer de entrada | 256kbytes |
| Destello NV | 256kbytes |
| Tamaño de fuente | fuentes A: 12*24 (estándar), fuente B: 9*17 |
| Chino | GB18030, BIG5 24x24 puntos |
| Japonés/Corea | Apoyo |
| Idioma definido por el usuario | PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (francés canadiense), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico n.º 2), PC852(Latin2), PC858,IranII,Letón,Árabe,PT151(1251) ect. |
| 1D | UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13 □ /JAN8 (EAN8 □ /CÓDIGO39/ITF/CODABAR/CÓDIGO93/CÓDIGO128 |
| 2D | Código QR (S solución única USB o UR no función de código QR) |
| cabezal de impresión vida | 100 KM |
| Cutter vida | 1 millón |
| separador de papel | Opción al |
| Sensores | Sin papel, cubierta abierta, atasco del cortador, atasco de papel y detección de marcas negras (opcional) |

| | |
|-----------------------------|--|
| Aporte | CA 100V-240V 50/60HZ |
| Producción | CC 24 V/2,5 A |
| Condiciones de trabajo | 0°C~45°C, 10%~80%HR |
| Condición de almacenamiento | -10 °C-60 °C, 10 %~90 % de humedad relativa |
| Accesorios | Cable de datos, adaptador de corriente, código de alimentación, rodillo de papel, CD, manual (estándar) Separador de papel (opcional) |
| Dimensiones | 1 80 (D)x14 2 (ancho)x13 6 (Mmm) |
| Peso neto | 1,14 kg |
| Peso bruto | 1. 8 kg |
| Conductor | Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS |
| SDK | Android, IOS |











