

80mm de alta velocidad Bluetooth POS impresora térmica

(Modelo No .: OCPP-88A-BUL)

Características:

- Aspecto único con moho fiable;
- Alta velocidad de impresión de hasta 300 mm / segundo;
- Cortador automático;
- La comunicación del cable e inalámbricos para las opciones
- Interfaz: Bluetooth + USB + LAN
- El sonido y la luz de alarma compatible adecuada para la aplicación de la cocina;
- Apoyar 1D múltiple y tipos de códigos QR de impresión;
- Apoyar idiomas internacionales múltiples;
- SDK para Android disponible;
- Cabezal de la impresora fiable con 100 kilometros de vida;
- Compatible con los comandos / TPV EPSON ESC.

Parámetros:

Método de impresión	Impresión térmica de línea
Impresión de caracteres	576dots / línea (por defecto), 512dots / línea; Personajes: simplificados punto 24x24 china, apoyar 18030 biblioteca de fuentes, el apoyo de Taiwán y Hong Kong (fuente compleja) tradicional, personajes ANK;
Fuente	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Simplificado / tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo de código de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, el código QR
Velocidad de impresión	250 mm / seg para una única interfaz, 300 mm / seg para la interfaz doble y tres interfaces
Interfaz	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Comando de Impresión	Compatible con los comandos / TPV EPSON ESC
Drivers	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatible con ESPON, SDK para Android disponible.
Ancho de impresión	79,5 ± 0,5 mm (ancho de impresión de 72 mm)
Diámetro de papel	83mm
Grosor del papel	0.06-0.08mm
Cortador	Cortador automático (opcional)
Confiabilidad Impresión	100 kilometros
Energía	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 grados C
Contraste Humedad	10-80%
Dimensión Externa	190 * 145 * 145 (mm)
Peso	1.60kg

	P / N	Descripción
Información sobre pedidos	OCP-88A-U	Puerto USB, con cortador automático
	OCP-88A-UR	USB + puerto serie, con cortador automático
	OCP-88A-UL	USB + puerto Lan, con cortador automático
	OCP-88A-URL	USB + Serial port + Lan, con cortador automático
	OCP-88A-W	Wifi + puerto USB, con cortador automático
	OCP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, con auto-cutter
	OCP-88A-U0	Puerto USB, sin cortador automático
	OCP-88A-UR0	USB + puerto serie, sin cortador automático
	OCP-88A-UL0	USB + puerto Lan, sin cortador automático
	OCP-88A-URL0	USB + Serial port + Lan, sin cortador automático
	OCP-88A-W0	Wifi + puerto USB, sin cortador automático
	OCP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, sin auto-cutter



80mm de alta calidad de alta velocidad de la impresora térmica POS versión mejorada (Modelo: OCPP-88A)

Características:

1. Aspecto único con moho fiable;
2. Impresión de alta velocidad a velocidades de hasta 300 mm / seg;
3. cortador automático opcional;
4. Línea y opciones Cordless Telecommunications
5. Proporcionar una variedad de interfaces: USB, USB + serie, USB + LAN, USB + serie + LAN; y Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. audible soporte de aplicaciones de alarma está disponible para la cocina;
7. admite distintos tipos de impresión de código de barras unidimensional y bidimensional;
8. Apoya una variedad de idiomas internacionales;
9. SDK para Android ofrece;
10. Fiable vida del cabezal de impresión y cien kilómetros,
11. comando Compatible / POS EP HIJO ESC.

Parámetros:

Métodos de impresión	Impresión térmica de línea
Los caracteres impresos	576dots / línea (por defecto), 512dots / línea; Personajes: punto chino simplificado de 24x24, 18030 soporte de fuentes, el apoyo a Taiwán y Hong Kong, tradicional (Font complejo), carácter ANK;
Fuente	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (ancho) * 2.1 (H) mm Simplificado / tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipos de códigos de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, Código QR
Velocidad de impresión	250 mm / s como una sola interfaz, a 300 mm / seg interfaz dual y triple interfaz
Interfaz	USB, USB + serie, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB + LAN
Comando Imprimir	Compatible con el comando EPSON ESC / POS

Conductor	En Win9X / Windows XP / Win Vista / WIN2000 / Win2003 de / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux es, y ESPON, SDK proporciona compatibilidad con Android.
Ancho de impresión	79,5 ± 0,5 mm (ancho de impresión de 72)
Diámetro de papel	83 mm
Grosor del papel	0.06-0.08mm
Cuchillo	Cortador automático (opcional)
Imprimir Confiabilidad	Cien kilómetros
Energía	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 grados centígrados
En humedad contraste	10-80%
Dimensiones	190 * 145 * 145 (MM)
Peso	1,60 kg

Información Sobre Pedidos	P / N	Descripción
	OCPP-88A-U	Los puertos USB admiten cortador automático
	OCPP-88A-UR	Puertos USB + serie, soporte cortador automático
	OCPP-88A-UL	Puertos USB + LAN soportan auto-cutter
	OCPP-88A-URL	Puertos USB + serie + LAN con cortador automático
	OCPP-88A-W	Wireless + puerto USB, cortador automático
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, apoyan cortador automático
	OCPP-88A-U0	Puerto USB, sin cortador automático
	OCPP-88A-UR0	USB + serie, sin cortador automático
	OCPP-88A-UL0	USB + puerto LAN, sin cortador automático
	OCPP-88A-URL0	USB + serie + puerto Lan, sin cortador automático
	OCPP-88A-W0	Wireless + puerto USB, sin cortador automático
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, sin cortador automático

