2015 pistola de escáner de código de barras barato caliente, escáner de código de barras barato

(Modelo: OCBS-LA09)

Especificación:

Especificación.	
Características de rendimiento	
Fuente de luz:	650nm visible
Velocidad de lectura:	200 lecturas por segundo
CPU	32 bits
Distancia de lectura	2.5 ~ 600 mm (100% UPC / EAN)
Ancho de escaneo	50mm @ 60mm, 220mm @ 200mm
Tipo de escáner:	Bidireccional
Modo de operación	Auto Sense
Resolución:	3mil serie alta resolución / serie profundidad de campo a largo 5mil
Contraste de impresión mínimo:	30%, diferencia mínima reflectante
Capacidad de decodificación:	UPC / EAN, UPC / EAN con con suplementos, UCC / EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII,
	Código TriOptic 39, Código 128, Código 128 ASCII completo, Codabar, Interleaved 2 de 5,
	Discreto 2 de 5, Código 93, MSI, Código 11, variantes RSS, chino 2 de 5, MSI / Plessey, Reino
	Unido / Plessey, / EAN 128, código de china, GS1 DataBar serie (RSS) UCC
Ángulo de barrido	± 65 ° (inclinación); ± 60 ° (tono); ± 42 ° (guiñada)
Características físicas	
Interfaces compatibles:	PS2, RS232, USB para la opción
Voltaje:	DC 5V ± 5%
Corriente:	85 mA (funcionamiento); 100 (Max)
Indicador	Zumbador, LED
Material	ABS + PC
Estar	Con
Dimensiones:	156 * 68 * 83 mm (L * W * H)
Peso:	235g
Color:	Gris o negro
Entorno de usuario	
Temperatura de	0 °C ~ 45 °C
funcionamiento:	
Temperatura de	-40 °C ~ 60 °C
almacenamiento:	
Humedad:	5% -90% (sin condensación)
Descarga electrostática:	Se ajusta a +/- descarga de aire 15KV y +/- 8KV de descarga de contacto
Iluminación ambiental	0 ~ 100 000 LUX
Caída de Especificaciones:	Soporta múltiples caídas de 1,5 millones a la superficie de concreto
Clasificación láser	EN60825-1, clase 1

Detalles del producto:

x | x | x | x | x | x | x