(M / N: POS8829)

Característica:

- 1. Buena diseño de aspecto es adecuado para muchos coloca POS solución consumo de energía 2.Low garantiza su calidad y seguridad estables
- 3.LED pantalla de cliente / LCD opcional
- 4.MSR opcional
- 5.Wifi opcional

Solicitud:

- 1.Restauración: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería
- 2. Minorista: calle del negocio, tienda, almacén, tienda de cosméticos y barbería de clase alta
- 3. Recreación: sauna, spa, discoteca, parque de atracciones, casino y puntos de venta de billetes de lotería
- 4.terminales de gestión de información para el estacionamiento, posada, la aviación, el metro, la estación y el muelle: Comercial

Presupuesto:

Modelo	POS8829
color opcional	Negro rojo / Vino
periféricos opcionales	ISO Track1 / 2/3 Lector de banda magnética; LCD Visualizador para el cliente; LED8; WIFI
placa principal	intel chipset
UPC	1037U de doble núcleo 1.8G
chipset	1037U + ICH8 virutaSEt
Soporte de memoria	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (hasta 4 GB)
Hard Driver	SSD32GB
Tamaño del panel LCD	15 pulgadas TFT LCD
Brillo	350cd / m
Resolución	1024 * 768 (max)
Pantalla táctil	pantalla táctil resistiva de 5 hilos
Ángulo de visión	Horizonte: 150; Vertical: 140
puerto I / O	1 * botón de encendido
	Ratón PS2 * 1; PS2 Teclado * 1
	Serial DB9 macho 3 *
	Paralela * 1, Puerto paralelo DB25
	VGA (D-Sub 15Pin) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 * 1 HDMI
	USB (2,0) * 6
	Salida de audio * 12 * Altavoz interno (opcional), MIC IN * 1
Temperatura de funcionamiento	0-40 grado centígrado
Temperatura de almacenamiento	-20 a 60 grado centígrado
El consumo de energía	35W (max)
Conformidad	FCC Clase A / Marca CE / LVD / CCC
Embalaje dimensión / Peso	440 * 270 * 425 mm / 8 KGS
Sistema operativo	Windows XP Professional Embedded (WEPOS, Linux compatible)
Adaptador de corriente	de potencia 110-240 / 50-60 HZ AC Entrada, DC12 / salida 5A