230 mm / seg cortador manual POS USB de la impresora (Modelo: OCPP-802)

Pliego de condiciones:

Método de impresión	Térmico directo
Tamaño de los caracteres	ANK, Fonta: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
Capacidad de la columna	576dots / línea O 512dots / línea
Conjunto de caracteres	PC347 (Estándar de Europa),Katakana, PC850(Multilingüe),PC860(Portugués), PC863(Francés canadiense),PC865(Nordic), West Europe,Griego,Hebreo,Europa del Este,Irán,WPC1252,PC866(Cirílico # 2), PC852(Latin2),PC858,IranII,Letón,Árabe,PT151(1251)
Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Velocidad de impresión	230 mm / seg
Búfer de recepción	128k bytes
Intermedia instantánea NV	256K bytes
Ancho de papel	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (la vida)	100 kilometros
Comando de impresión	Compatible con ESC / POS
Control de cajón de dinero	DC 12-24 V / 1 A
Grosor del papel	0.06-0.08mm
Cortador	Cortador Manual
Rollo de papel	79,5 ± 0,5 mm * φ83mm
Interfaz	Serie / paralelo / USB / LAN
Conductor	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
Fuente de alimentación	DC24V / 2.5A
Adaptador de corriente de entrada	AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz, salida:DC 24V / 2,5 A
Dimensión	190x145x150mm
Peso	3.5kg

Detalles del producto: