# 2D Barcode Scanner con Comunicación 433MHz

# (OCBS-W230)

| | |
|---|---|
| Características Físicas | |
| Dimensión | 95x65x155mm |
| Material | ABS + PC |
| Peso Neto | 160g |
| Rendimiento óptico | |
| Apuntar Fuente de luz | 617 nm LED |
| Iluminación Fuente de Luz | 625 nm LED |
| Exploración del ángulo | 39 ° (H) x 25 ° (V) |
| Ángulo de rotación | 0-360 ° |
| Ángulo de elevación | ± 65 ° |
| Ángulo de inclinación | ± 60 ° |
| Contraste de impresión | Superior al 25% |
| 1D | UPC / EAN, UPC / EAN con supplementals, Código BooklandEAN, ISSN, Cupón UCC extendida, Code128, GS1-128, ISBT 128, Código 39, Código 39, Código FullASCII Trioptic 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 de 5, Interleaved 2 de 5, discreta 2de 5, Codabar, MSI, chino 2 de 5, DataBarvariants GS1, coreano 3 de 5, ISBT concat |
| 2D | PDF417, MicroPDF417, códigos compuestos, TLC-39, Data Matrix, Maxicode, Código QR, MicroQR, azteca |
| Interfaz | USB |
| Distancia de la comunicación | Interior: 100m; Exterior: 300m (Max) |
| Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ - 45 ℃ |
| Temperatura De Almacenamiento | -20 ℃ - 65 ℃ |
| Humedad de funcionamiento | 5% -85% |
| Humedad de almacenamiento | 5% -95% |
| Durabilidad | Soporta múltiples caídas sobre hormigón desde 1,8 m |
| Potencia De Entrada | DC 5V, 350mA |
| Lumination | Interior: 3.000 lux máx; La luz solar exterior: 86000LUX max |
| EMC | EN50081, estándar par1 |
| FCC | EN50082, estándar par1 |
| Grado del IP | IP42 |

| RANGOS DECODE | | | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento típico | | Los rangos de trabajo típicos | |
| | | HD Rango de enfoque | |
| Código de Barras Tipo | Símbolo Densidad | Cerca | Lejos |
| Código 39 | 5.0 mil | 5mm | 90mm |
| 100% UPCA | 13.0 mil | 8mm | 200mm |
| Código 39 | 20,0 mil | 8mm | 250mm |
| PDF 417 | 6.8 mil | 5mm | 95mm |
| Data Matrix | 10.0 mil | 5mm | 110mm |
| Código QR | 20,0 mil | 10mm | 150mm |
| Código Resolución 1D 39 | | 2,8 milésimas de pulgada (0.071mm) | |
| Resolución Data Matrix 2D | | 4,8 milésimas de pulgada (0.122mm) | |