

Imagen 2D de mano Qr Code Barcode Scanner compatible con pantalla móvil
(M / N: OCBS -2013)

Feautre:

Tecnología de imagen de alto rendimiento;
 1 megapíxel alto 1 megapíxeles (1280 * 800)
 Escaneo omnidireccional,
 Alta compatibilidad para todos los principales símbolos 1D y 2D;
 Puede leer el código de barras en la pantalla y el código de barras de color;
 Excelente precisión de escaneo de 4mil;
 Configuración de funciones especiales múltiples compatible;
 Admite código de extensión ASCII y caracteres especiales

Especificación:

Características de presentación

Función		
Fuente de luz	LED blanco	
Bip	Soportado	
Estar	Opcional	
Indicador	LED verde, pitido	
Escaneo de rendimiento		
Sensor	CMOS	
Resolución	1280 * 800,256 niveles de gris	
Máxima velocidad de decodificación	13mil UPC 40cm / s	
Ángulo de lectura	horizontalmente 50 grados; verticalmente 20 grados	
Precisión	≥4mil	
Capacidad de decodificación	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Código 39, Código 39 ASCII completo, Código 32, Código trióptico 39, Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5 (Discreto 2 de 5), Matriz 2 de 5, Codabar (NW7), Código 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Código93, Código 11 (USD-8), MSI / Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, Código QR, DataMatrix, Código Han Xin, Código Azteca, GS1 Com pos ite
Profundidad de campo	Código 39 (5mil): 50 mm ~ 120 mm Código 39 (10mil): 25 mm ~ 250 mm UPC / EAN (13mil): 20 mm ~ 320 mm Matriz de datos (7.5mil): 63 mm ~ 150 mm PDF417 (6.6mil) □ 62mm ~ 145mm	
Sensibilidad	Inclinación ± 45 ° @ 0 ° Roll y 0 ° Skew Rotación ± 30 ° @ 0 ° Paso y 0 ° Inclinación Desviación ± 45 ° @ 0 ° Roll y 0 ° Skew	
Eléctrico		
Interfaz	USB o USB virtual COM (puerto serie virtual)	
Voltaje de entrada	3.3v ~ 5v DC	
Potencia estándar	2.0w (400mA)	
Máximo poder	2.5w (450mA)	
Adaptador DC	Max 5.5V 1A	
CLASE LED	Clase I	
Entorno de usuario		
Temperatura de funcionamiento	-20 grados C ~ +60 grados C (-4 grados F a 144 grados F)	
Temperatura de almacenamiento	-30 grados C ~ +70 grados C (-22 grados F a 158 grados F)	
Humedad	5% - 95% (sin condensación)	
Resistencia a la caída:	1.5 m (5.0 pies) caen al concreto	
Clase de IP	IP54	
Intensidad de luz	Trabajo: luces solares, luces fluorescentes.	



OCBS-2013





OCBS-2013





Preguntas más frecuentes

1. política MOQ

No hay limitación MOQ para los productos estándar, pero el precio unitario es diferente, mayor cantidad mejor precio.

Para una producción personalizada, puede discutir el MOQ con nuestro representante de ventas directamente.

2. Disponibilidad de muestra & Política

Después de que los clientes confirmaron la especificación, nos complace proporcionar muestras para pruebas y calificación.

Todas las muestras deben pagarse antes del envío, el precio de las muestras es más alto que el pedido en masa. Cuando se realiza el pedido en masa, podemos devolverle el costo de las muestras o enviarle más productos por pieza con los envíos.

Puede comprarnos las muestras directamente usando t / t, western union o paypal. Y también puede comprarlo en nuestra tienda en línea en aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI.

3. Garantía

OCOM se dedica a proporcionar los productos y servicios más rentables con una calidad confiable que satisfaga la satisfacción de los clientes;

Fuimos calificados por la compañía global Fortune 500, y tenemos la garantía comercial de nivel 1 superior que protege al 100% su dinero y tiempo de entrega.

Nuestra garantía de los productos es de aproximadamente 12 + 1 meses desde el envío normalmente, algunos modelos designados pueden tener una garantía de hasta 24 meses;

Cualquier producto dentro de los 30 días posteriores a la falla de entrega se considerará entrega no válida (DOA). Los productos DOA darán prioridad al reemplazo y se enviarán por mensajería.

Para pedidos en masa, nos gustaría suministrar algunos repuestos con envío para reparación local rápida. Y después de eso, puede devolver las partes con fallas para su revisión y análisis.

4. Condiciones de pago

Para pedidos en masa, puede pagarnos usando T / T, LC, Western Union, Escrow u otros. Sobre el orden de las muestras, T / T, Western Union, Escrow, Paypal son aceptables. El servicio de depósito es impulsado por Alipay.com. Actualmente, puede pagar con Moneybookers, Visa, MasterCard y transferencia bancaria. También puede pagar con tarjetas de débito seleccionadas, como Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B y Euro6000.

5. envío

Aceptamos todo tipo de formas de envío, incluyendo: expreso, aéreo, marítimo, camión o recogida por los clientes personalmente.

6. Cliente

Nuestros principales clientes de Eruopean, Australia y el rápido crecimiento de Sudamérica, África, Rusia ...

Hemos atendido a más de 1300 clientes de 133 países, incluida la compañía global Fortune 500 como Unilever, O2 ... 50 de ellos son el mayor distribuidor en los territorios locales.

Por qué nos eliges

¿Por qué eliges OCOM?

Proveedor líder de productos One-Stop POS y de identificación automática calificado por las compañías Global Fortune 500

Clientes de nivel 1, incluidos Unilever, O2, Star ...

Más de 1500 clientes cubren 133 países;

9 años de experiencia OEM / ODM.

Garantía comercial superior de 1 nivel en calidad de garantía industrial POS y fecha de envío

Respuesta rápida y servicio profesional.

FCC, CE, Soncap, POA, BIS y otros certificados

12 + 1 meses de garantía.

Seleccionado en "Premio al Mejor Empleador de China"

Creencia: basada en la integridad, lucha por la excelencia, cooperación de beneficio mutuo

