

# Impresora térmica de 3 pulgadas de DHL Medical Ticket Ticket

(Modelo No .: OCPP -88A)

## características:

1. Aspecto único con molde confiable;
2. Alta velocidad de impresión de hasta 300 mm / segundo;
3. Cortador automático opcional;
4. Cord y comunicación inalámbrica para opciones
5. Múltiples interfaces disponibles: USB, USB + Serial + LAN; y Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Sonido y alarma de luz compatible adecuado para aplicaciones de cocina;
7. Admite la impresión de múltiples tipos de códigos 1D y QR;
8. Soporte multi idiomas internacionales;
9. SDK para Android e IOS disponible;
10. Cabezal de impresora confiable con 100 km de vida;
11. Compatible con los comandos EPSON ESC / POS.

## Parámetros:

Método de impresión	Impresión de líneas térmicas
Impresión de personaje	576 puntos / línea (predeterminado), 512 puntos / línea; Caracteres : Punto chino simplificado 24x24, admite biblioteca de fuentes 18030, admite Taiwán y HK tradicional (fuente compleja), Caracteres ANK;
Fuente	A: 12 * 24 puntos, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17 puntos, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24 puntos, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo de código de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, código QR
Velocidad de impresión	250 mm / seg para un solo y dos interfaz, 300 mm / seg.r tres interfaces
Interfaz	USB, USB + Serie + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB
Comando de impresión	Compatible con EPSON ESC / POS comandos
Conductores	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatible con ESPON, SDK para Android y iOS disponible.
Ancho de papel	79,5 ± 0,5 mm (ancho de impresión 72 mm)
Diámetro del papel	83mm

Grosor del papel	0.06-0.08mm	
Cortador	Cortador automático (opcional)	
Confiabilidad de impresión	100km	
Poder	DC24V / 2.5A	
Temperatura	0-45 grados C	
Humedad de contraste	10-80%	
Dimension externa	190 *145* *145(mm)	
Peso	1.60kg	
Información sobre pedidos	P / N	Descripción
	OCPP -88A-U	Puerto USB, con cortador automático
	OCPP -88A-URL	Puerto USB + Serial + Lan, con cortador automático
	OCPP -88A-W	Wifi + puerto USB, con cortador automático
	OCPP -88A-BU	Bluetooth + USB, con cortador automático
	OCPP -88A-U0	Puerto USB, sin cortador automático
	OCPP -88A-URL0	Puerto USB + Serial + Lan, sin cortador automático
	OCPP -88A-W0	Wifi + puerto USB, sin cortador automático
	OCPP -88A-BU0	Bluetooth + USB, sin cortador automático



OCPP-88A





OCP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A

