3 pulgadas con alta velocidad Multi Interface Impresora térmica de recibos con cortador automático
(Modelo: OCPP-804)

Pliego de condiciones:

Método de impresión	Térmico directo
Tamaño de la fuente	ANK, Fonta: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
Capacidad de la columna:	576dots / O 512dots línea / línea
Conjunto de caracteres	PC347 (Europa estándar), Katakana PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (canadiense-francés), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del Este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico # 2) , PC852 (latino 2), PC858, IranII, letón, árabe, PT151 (1251)
Código de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, el código QR
Velocidad de impresión	260 mm / seg
Recibe búfer	64k bytes
NV flash	128k bytes
Ancho del papel	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (la vida)	100 kilometros
Comando de impresión	Compatible con ESC / POS
Control de cajón de dinero	DC 12-24V / 1A
Grosor del papel	0.06-0.08mm
Cortador	Cortador automático
Rollo de papel	79,5 ± 0,5 mm * φ83mm
Interfaz	Serie / paralelo / USB
Conductor	Win 9X / Windows ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
Fuente de alimentación	DC24V / 2.5A
Adaptador de corriente de entrada	CA 110V / 220V, 50 ~ 60Hz; Salida: DC 24V / 2.5A
Dimensión	200x145x137mm
Peso neto	1.56kg

Detalles del producto: