

Impresora térmica confiable de 80 mm con cortador automático (M / N: OCPP -80G)

Método de impresión:	Térmica directa
Velocidad de impresión:	230mm / s □ 260mm / s
Ancho del rollo:	79.5 ± 0.5mm
Diámetro de impresión:	Φ80mm
Grosor del papel:	0.06-0.08mm
Capacidad de columna:	576 puntos / línea 512 puntos / línea
Espaciado entre líneas :	3.75mm □ Ajustable por comandos □
Imprimir comando:	Compatible con el comando ESC / POS
Tipo de interfaz:	Serial + USB + Lan / 36P puerto paralelo / 25P serial + USB / LAN
dopronuncia vida:	1 millón de cortes
PAGvida de la cabeza de la matriz:	100 km
Búfer de entrada :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Adaptador de corriente:	AC110V / 240V □ 50 ~ 60Hz
Fuente de alimentación:	DC 24V / 2.5A
Suministro de cajones de efectivo:	DC 24V / 1A
Ambiente de trabajo:	Temperatura (0□45) humedad (10□80%) □ Nonorte- condensar □
Ambiente de trabajo:	Temperatura (0-45) grado centígrado, humedad (10-80%) Nonorte- condensar
Entorno de almacenamiento:	Temperatura (-10□60°C); Humidez (10□90%)
Tamaño del personaje:	ANK □ FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB □ 1.1 * 2.1 mm
Código de barras:	UPC-A / UPC-E / JA □ EAN13 □ / JAN8 □ EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / Código QR / PDF417 (opciones)
Caracteres:	PC347 □ Europa estándar □ □ Katakana □ PC850 □ Plurilingüe □ □ PC860 □ portugués □ □ PC863 □ Francés canadiense □ □ PC865 □ nórdico □ □ Europa occidental □ griego □ hebreo □ Europa del este □ Corrí □ WPC1252 □ PC866 □ Cirílico # 2 □ □ PC852 □ Latín2 □ □ PC858 □ Iran □ letón □ Árabe □ PT151 □ 1251 □
Características físicas □	Peso: 1.25kg; Tamaño de la apariencia: 190 × 145 × 143mm (largo * ancho * alto)

Documentos importantes:

[*Especificación](#)

[*Dirección IP Configurar Manual](#)

[*Manual de instrucciones](#)

* Driver para todo el sistema de ventanas.

*Driver para Linux

*Herramientas de configuración de parámetros de impresora

*discos compactos Archivos