

# Impresora térmica del recibo de la posición del USB de Android de 3 pulgadas

(OCPP-80G)

## características:

Impresora POS, impresora térmica pos, impresora pos Android

1. Tipo de escritorio o montado en la pared para la opción.
2. Soporta códigos de barras multi 1D e impresión de códigos QR.  
Puerto Ethernet 3.100M, transmisión de datos a velocidad ultra alta.
4. Soporta 256 KB de almacenamiento de logotipo NV y una memoria intermedia de 2M.
5. Soporta detección de marca negra y función de recordatorio de orden, compatible con el controlador OPOS.
6. Soporta monitor de estado de impresión y función de orden anti-pérdida.  
Velocidad de impresión 7.3 interfaz 260 mm / s

## Parámetros:

Impresora POS, impresora térmica pos, impresora pos Android

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Método de impresión:               | Térmico directo  |
| Velocidad de impresión:            | 230 mm / s ,260 mm / s   |
| Ancho del rollo:                   | 79.5 ± 0.5 mm  |
| Diámetro de impresión:             | Φ80mm  |
| Grosor del papel:                  | 0.06-0.08 mm   |
| Capacidad de columna:              | 576 puntos / línea512 puntos / línea                                     |
| Espaciado entre líneas :           | 3.75 mm(Ajustable por comandos)  |
| Comando de impresión:              | Compatible con el comando ESC / POS                                      |
| Tipo de interfaz:                  | Puerto paralelo Serial + USB + Lan / 36P / serial 25P + USB / LAN        |
| dopronuncia vida:                  | 1 millón de cortes   |
| PAGvida de cabeza rint:            | 100 km   |
| Buffer de entrada :                | 2048Kbytes   |
| NV Flash:                          | 256Kbytes  |
| Adaptador de corriente:            | AC110V / 240V,50 ~ 60Hz  |
| Fuente de alimentación:            | DC 24V / 2.5A  |
| Suministro de cajones de efectivo: | DC 24V / 1A  |
| Ambiente de trabajo:               | Temperatura (0~45) humedad (10~80%)(Nonorte- condensar)                  |
| Ambiente de trabajo:               | Temperatura (0-45) grado centígrado, humedad (10-80%) Nonorte- condensar |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Entorno de almacenamiento: | Temperatura (-10~60°C); Hla humedad (10~90%)   |
| Tamaño del personaje:      | ANK,FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1.1 * 2.1 mm  |
| Código de barras:          | UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/Código QR/ PDF417 (opciones)  |
| Caracteres:                | PC347(Estándar Europa),Katakana,PC850(Plurilingüe),PC860(portugués),PC863(Francés canadiense),PC865(nórdico),Europa occidental,griego,hebreo,Europa del este,Corrí,WPC1252,PC866(Cirílico # 2),PC852(Latin2), PC858,IranII,letón,Arábica,PT151(1251) |
| Características físicas:   | Peso: 1.25kg; Aspecto tamaño: 190 × 145 × 143metrom (largo * ancho * alto)   |

**Presentacion de producto:**

Impresora POS, impresora térmica pos, impresora pos Android





[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





**Documentos importantes:**

[\\*Especificación](#)

[\\*Dirección IP Configurar Manual](#)

[\\*Manual de instrucciones](#)

\* Controlador para todos los sistemas de Windows

[\\*Driver para Linux](#)

[\\*Parámetros de la impresora Herramientas de configuración](#)

\*discos compactos Archivos