## 3 pulgadas pos ticket Bill Direct impresora térmica para sistema POS

(modelo no.: OCPP-80E)

## Características del producto:

- 1. Tipo de escritorio o montado en la pared para la opción.
- 2. Soporta multi 1D códigos de barras y la impresión de código 2D.
- 3. Puerto de Ethernet del 100 m, transmisión de datos ultra de alta velocidad.
- 4. Soporta almacenamiento de logotipo 256 NV y 2 m de memoria tampón grande.
- 5. Apoya la detección y la orden negras de la marca que recuerda la función, compatible con el conductor del OPOS.
- 6. Apoya el monitor del estado de la impresión y la función anti-perdidoso de la orden.

7.

## **Especificación de producto:**

| Método de la impresión:            | Termal directa   |
|------------------------------------|--|
| Velocidad de impresión:            | 230/s, 260 mm/s  |
| Anchura del rodillo:               | 79,5 ± 0,5 mm  |
| Diámetro de la impresión:          | Φ80mm  |
| Grueso de papel:                   | 0.06-0.08 milímetros   |
| Capacidad de la columna:           | 576dots/line, 512 puntos/línea   |
| Ritmo de la línea:                 | 3.75 milímetros (ajustable por los comandos)   |
| Comando de impresión:              | Compatible con el comando ESC/POS  |
| Tipo de interfaz:                  | Serie + USB + LAN/36P puerto paralelo/25P serie + USB/LAN  |
| Vida de los cortadores:            | cortes 1   |
| Vida de la cabeza de la impresión: | 100 km   |
| Búfer de entrada:                  | 2048Kbytes   |
| Flash NV:                          | 256Kbytes  |
| Adaptador de la energía:           | AC110V/240V, 50 ~ 60Hz   |
| Fuente de alimentación:            | C.c. 24V/2.5 a   |
| Fuente del cajón del efectivo:     | C.c. 24V/1A  |
| Entorno de trabajo:                | Temperatura (0 $\sim$ 45) humedad (10 $\sim$ 80%) (sin condensación)   |
| Entorno de trabajo:                | Temperatura (0-45) grados centígrados, humedad (10-80%) No condensa  |
| Entorno de almacenamiento:         | Temperatura (-10 $\sim$ 60 °C); Humedad (10 $\sim$ 90%)  |
| Tamaño del carácter:               | ANK, Fonta: 1.5 * 3.0m m/FontB: 1.1 * 2.1 milímetro  |
| Barras:                            | UPC-A/UPC-E/JA (EAN13)/JAN8 (EAN8/CODE39/ITF<br>/CODE93/CODE128 Qrcode   |
| Caracteres:                        | PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (Portugués), PC863 (canadiense-francés), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico # 2), PC852 (Latin2), PC858, Iranll, letón, Árabe, PT151 (1251) |















×



Especificación de producto: