

OCPP-809: 80mm barato Pos Impresora térmica con cortador automático (Modelo: OCPP-809)

Pliego de condiciones:

Método de impresión	Impresión línea térmica	
Impresión de caracteres	576dots / línea (por defecto), 512dots / línea; Personajes: simplificados punto 24x24 china, apoyar 18030 biblioteca de fuentes, apoyar a Taiwán y Hong Kong (fuente compleja) tradicional, caracteres ANK;	
Fuente	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Simplificado / tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm	
Tipo de código de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, el código QR	
Velocidad de impresión	250 mm / seg para una única interfaz, 300 mm / seg para interfaz doble y tres interfaces	
Interfaz	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wi-fi + USB, Bluetooth + USB + LAN	
Comando de Impresión	Compatible con los comandos / TPV EPSON ESC	
Drivers	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatible con ESPON, SDK para Android disponible.	
Ancho de impresión	79,5 ± 0,5 mm (ancho de impresión de 72 mm)	
Diámetro de papel	83mm	
Grosor del papel	0.06-0.08mm	
Cortador	Cortador automático (opcional)	
La fiabilidad de impresión	100 kilometros	
Energía	DC24V / 2.5A	
Temperatura	0-45 grados C	
Contraste Humedad	10-80%	
Dimensión externa	190 * 145 * 145 (mm)	
Peso	1.60kg	
Información para pedidos	P / N	Descripción
	OCPP-809-U	Puerto USB, con cortador automático
	OCPP-809-UR	USB + puerto serie, con cortador automático
	OCPP-809-UL	USB + puerto Lan, con cortador automático
	OCPP-809-URL	USB + Serial + puerto Lan, con cortador automático
	OCPP-809-W	Wifi + puerto USB, con cortador automático
	OCPP-809-BUL	Bluetooth + USB + LAN, con auto-cutter
	OCPP-809-U0	Puerto USB, sin cortador automático
	OCPP-809-UR0	USB + puerto serie, sin cortador automático
	OCPP-809-UL0	USB + puerto Lan, sin cortador automático
	OCPP-809-URL0	USB + Serial + puerto Lan, sin cortador automático
	OCPP-809-W0	Wifi + puerto USB, sin cortador automático
	OCPP-809-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, sin auto-cutter

Idiomas soportados:



Enchufe de alimentación para la opción:

