

Lector de tarjetas de banda magnética de 3 pistas

(Modelo: CR1300)

Especificaciones:

Dimensión	90 mm (L) x 26mm (W) x 28 mm (H)		
Peso	85 g (aprox.)		
Fuente De Alimentación	+ 5V DV $\pm$ 5%		
Consumo de energía	40mA (máx.)		
Operación Locus	Uso de interior		
Tarjeta del estándar	ISO7811 / 7812		
Posición Track	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (MENTAS)
Densidad de grabación	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Capacidad de grabación	79 Personajes (7 bits)	40 Caracteres (5bits)	107 Caracteres (5bits)
Interfaz	USB / Serial		
Espesor de tarjetas	Plástico 0,08 mm 0,76 $\pm$		
Función Head	Leer sólo 1.5mm		
Operación velocidad	10 ~ 150 cm / seg		
Vida de Cabeza	Pases de tarjetas 500000 (1 pase: un golpe)		
Error Rate	Menos de 0.5% (tarjeta de prueba JSE)		
Temperatura	Almacenamiento: -30 ° C a + 70 ° C de funcionamiento: -20 ° C a + 70 ° C		
Humedad	Almacenamiento: 0% a 95% de humedad relativa de funcionamiento: 20% a 90% RH		

Detalles del producto:



Documentos pertinentes:

¿Quieres saber más inf producttoormación?Por Favor Haga clic aquí. 

[Especificación](#)

[Manual del usuario](#)

[SDK](#)